

浙江航坤 BXS-4防爆检修电源插座箱 防雨防爆配电箱

产品名称	浙江航坤 BXS-4防爆检修电源插座箱 防雨防爆配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BXS-4 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司防爆型配电箱的外壳是以铸造铝合金材料制作的，也有一部分为钢板焊接的，还有很少一部分为绝缘材料外壳。其内部主要由断路器、接触器、热继电器、转换开关、信号灯、按钮等元件构成，制造厂还可根据用户需要而选择配备。

防爆自动开关、防爆刀开关以及熔断器在一些控制场合也常用作动力或照明配电系统的线路分合之用，只是变成一个单件而已。因此这些产品也划归到这类产品中来。防爆控制按钮外壳一般用聚碳酸脂、玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂或塑料注塑来制造，。防爆自动开关、防爆刀开关以及熔一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用，只是变成一个单件而已。因此这些产品也划归到这类产品中来。

一般结构为增安型外壳，内装隔爆型元件，而且可以实现防腐功能，操作柱主要由主箱、接线箱和支柱组成。的制成一体，有的制成分体，各有特点。其材质基本上是用铸造铝合金材料制造，内部由各种仪表、以及熔一些控制场合也常用作控制动力或照明配电系统的线路分合之用，只是变成一个单件而已。。防爆控制按钮外壳一般用聚碳酸脂、玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂或塑料注塑来制造

进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。间直流环节、进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽，构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。

逆变和控制4个部分组成。防爆型配电箱的整流部分为三相桥式不可控整流器，逆变部分为三相桥式逆变器，且输出为PWM波形，中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。前面的出线到各楼，再次分出多路，这个配电箱就是对电能进行了第二次分配，属2级配电。