

30KW移动静音汽油发电机

产品名称	30KW移动静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30KW移动静音汽油发电机机组的寿命相应提高。大泽静音汽油发电机具有远端启动接口，可设置启动延时、停机延时时间实现发电机组自动启动和停机。可选择监测单相电压或三相电压。30KW移动静音汽油发电机全自动发电机具有自启停、双切换、无人值守的功能外，且兼有手动操作功能。该机组负载功率大，起动迅速，运行平稳，是较大用电负荷场所和设备的备用电源。大泽动力，全国很大，的发电机制造公司之一，在突飞猛进的电学领域，悄然崛起，

大泽发电机还具有以下特点。

- 1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护。力力压筒机。
- 2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。用量终器波低热3
- 3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%质量有己低形波热。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。

30KW移动静音汽油发电机在各行各业中都能用到发电机，好的发电机，使得效率事半功倍。深受广大群众的欢迎。选一台好发电机是非常重要的。大泽，发电机厂家。凭借优先的技术在发电机行业注下了历史。赢得许多人的青睐。

发电机按可燃混合气形成的方法分类

(1)外部形成混合气的发电机：如汽油发动机，它使用化油器将燃料和空气在外部混合后再进入气缸。

(2)内部形成混合气的发动机：如柴油发动机，它是燃料在临近压缩终了时才喷入气缸，在缸内与空气混合。

5、按进气方式分类

(1)自然吸气式发动机：发动机起动后靠活塞的抽吸作用，将空气吸入气缸。

(2)增压式发动机：在发动机上装设增压器，使进入气缸的气体经过压缩后，再进入气缸，这种进气方式可增大功率。

6、按冷却方式分类

(1)水冷式发动机：以水为冷却介质，水在缸体内流动对发动机进行冷却。一般发动机都采用水冷却。

(2)风冷式发动机：以空气为冷却介质，适于沙漠地区或缺水地区使用。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本