

# DN300大翻边橡胶接头 KXT可曲挠翻边橡胶软连接

产品名称	DN300大翻边橡胶接头 KXT可曲挠翻边橡胶软连接
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	52.00/台
规格参数	型号:KXT 规格:DN32-3000 长度:95-500
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

## 产品详情

### DN300大翻边橡胶接头

KXT可曲挠翻边橡胶软连接主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

连接方式：法兰连接，卡箍连接

工作压力等级分：0.6Mpa、1.0MPa、1.6MPa、2.5Mpa

可曲挠大翻边橡胶接头性能特点：

- 1、可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。
- 2、根据材料不同可曲挠橡胶接头可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。
- 3、可曲挠橡胶接头材料属很性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。
- 4、架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。
- 5、管路压力过高时，应用很限螺栓将两端法兰连在一起。