

# TOPSERV 130 柔性组合伺服电缆

产品名称	TOPSERV 130 柔性组合伺服电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	9.80/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PVC 使用场合:移动电子接收器
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 规格

活人数：4 + 2

截面：0.75 到 25 毫米？

允许温度范围：- 移动使用 - 从 -5 ° 到 +80 ° - 固定 - 从 -40 ° 到 +80 °

额定电压：- 电源线 -  $U_0 / U$  600/1000 V- 控制线 -  $U_0 / U$  300/500 V

测试电压：- 电源线 - 4000 V- 控制线 - 1000 V

电缆的小弯曲半径：- 灵活使用 -  $10 \times ?$  电缆- 固定 -  $5 \times ?$  电缆

特殊PVC电缆符合DIN VDE 0281、0245、0250标准

不易燃，符合 DIN VDE 0482-332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 ( 对应于 DIN VDE 0472 part 804 测试类型 B )

生产中使用的材料不含硅酮和镉，以及干扰清漆涂层应用的物质。

### 电缆结构

裸铜导体，绞合，符合 DIN VDE 0295 cl. 5 和 IEC 60228 cl. 5

PVC芯绝缘

芯线标记：- 电源芯线 - 黑色带标记，保护导体黄绿色- 控制芯线：0.34 mm<sup>2</sup> - 白色/棕色，绿色/黄色从 0.5 毫米<sup>2</sup> - 黑色带标记

控制导体的屏蔽 - 与铝箔成对，附加镀锡导体和镀锡铜屏蔽，密度 ~ 85%

控制导线成对绞合，并以佳绞距与电源导线一起分层铺设

涤纶裹布

整体屏蔽由镀锡铜制成，光学覆盖范围小。80%

PVC 外护套，灰色 (RAL 7001)

应用

?TOPSERV 130????????????????????????????????

??

??? TOPSERV 130 ?????????????????????? (EMC) ????

??

????????????????????????????

?? VDE ???