

重庆、合川、潼南正压式空气呼吸器销售检测

产品名称	重庆、合川、潼南正压式空气呼吸器销售检测
公司名称	重庆旭欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:旭欧 型号:XO-6.8L 生产单位:重庆旭欧科技有限公司
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路126号附1-5-2号
联系电话	13062333311 13062333311

产品详情

重庆、合川、潼南正压式空气呼吸器销售检测

XO-6.8L标准型正压式空气呼吸器6.8L

产品介绍

本产品用于抢险救援时对呼吸系统起保护的的正压式空气呼吸设备。它由6.8升30MPa碳纤维气瓶、减压阀、供气阀、面罩、压力表、中压管、气瓶阀、背托等组成。广泛适用于缺氧和有毒有害气体浓度高或不明，立即危害人体和健康的场所。例如：消防、石化、化工、冶金、公共突发事件应急等作业环境进行自身防护。

主要特点

- 1 采用新型大视野保护面罩，防雾防眩视野开阔，气密性好，佩戴舒服。
- 2 供气阀体积小，供气量大，性能可靠，使用中不影响视野。
- 3 背板由碳纤维复合材料制成，重量轻，强度高。
- 4 采用新型减压器，体积小巧紧凑，内置安全阀，性能可靠，无任何调节装置，免维护。

5 压力表防水重量轻，报警准确宏亮。

6 可选带压力显示的瓶阀，在瓶阀关闭时也能显示瓶内储气压力

7 同一套背板，6.8L和9.0L的碳纤维复合气瓶可任意更换

产品应用：

RHZK系列正压式消防空气呼吸器是一种自给正压式空气呼吸器，广泛应用于消防化工船舶石油冶金矿工交通等部门，是消防队员或受过培训的人员在浓烟毒气或缺氧的环境中，从事灭火，抢险救灾和救护工作时对其呼吸器官起保护的个人防护装备。

产品技术参数

气瓶水容积	6.8L	报警压力	5.5 ± 0.5MPa
气瓶工作压力	30MPa	报警发声声级	90dB
吸气阻力	500 pa	使用时间	约61分钟
呼气阻力	1000pa	适用环境温度	-30 —60