

EIB总线用于连接整个EIB 系统中的传感器、执行器部件

产品名称	EIB总线用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 煤矿用信号电缆 型号:屏蔽安装电缆 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

途实心绝缘非填充型电缆用在交换区域做配线用，主要用于管道敷设，在架空安装时需要用吊线支承。本规范以YD/T322-1996标准为准。

概述

电缆用全色谱的实心聚乙烯绝缘，经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯。电缆缆芯外加上适宜的缆芯包覆材料，涂塑铝带屏蔽层及上面印有按计数顺序表示的长度标志的黑色外扩套后方能完成。

结构导线：实心退火铜线。铜线直径为0.32、0.4、0.6、0.8（mm）。绝缘：高密度聚乙烯，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯结构：以25对为基本单位，25线对的基本单位也可由12对和13对5个子单位组成，50对超单位由二个12对和二一个13对个单位组成，100对超单位由四个25对基本单位组成，每个单位都用规定色谱的扎带分开，100对及以上的电加有1%的备用线对，但多不超过10对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：在一根铝带（铝带厚0.2mm）的两面都涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠，重叠处大于6mm。护套：黑色线性低密度聚乙烯。

电缆规格

非填充电缆尺寸（实心）mm

电缆规格

非填充电缆尺寸（实心）mm

线径mm

对数

线缆大外径

线缆小护套厚度

线径mm

对数

线缆大外径

线缆小护套厚度

0.40

10

11.5

1.4

800

58.5

2.0

20

13.5

900

61.5

2.2

30

15.0

1000

64.5

50

17.5

1200

69.5
100
22.5
1600
78.5
2.4
200
28.0
1.6
0.60
10
14.0
300
32.5
20
17.0
400
36.5
30
19.5
600
42.5
1.8
50
23.0
800

49.0

100

29.0

900

51.5

200

38.5

1000

53.0

300

46.0

1200

57.5

400

52.5

1600

65.0

600

62.5

1800

68.0

70.5

2000

71.0

74.0

2400

75.0

77.0

HYA 400X2X0.4 400对通信电缆HYA通信电缆10对0.4 HYA通信电缆20对0.4 HYA通信电缆30对0.4 HYA通信电缆50对0.4 HYA通信电缆100对0.4 HYA通信电缆200对0.4 HYA通信电缆300对0.4 HYA通信电缆400对0.4 HYA通信电缆500对0.4HYA通信电缆600对0.4HYA通信电缆800对0.4HYA通信电缆1200对0.4 HYA通信电缆1600对0.4HYA通信电缆1800对0.4HYA通信电缆2400对0.4

绞线、钢芯铝绞线生产厂家。铝绞线及钢芯铝绞线产品简介：铝绞线及钢芯铝绞线（GB1179-83）用途：本产品适用于架空电力线路用。LJ铝绞线 LGJ钢芯铝绞线 LGJF防腐钢芯铝绞线产品简介

铝绞线及钢芯铝绞线产品简介铝绞线及钢芯铝绞线（GB1179-83）

用途：本产品适用于架空电力线路用。

LJ铝绞线LGJ钢芯铝绞线LGJF防腐钢芯铝绞线

YCYM电缆厂家YCYM电缆厂家。简单介绍YCYM电缆，YCYM电缆价格，YCYM电缆直径，YCYM电缆生产厂家产品编号：NO.00000001 详细说明YCYM电缆是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售YCYM电缆的制造商之一。如果想购买我厂YCYM电缆请联系我厂销售部。特性功能：EIB总线用于连接整个EIB系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“EIB”信号接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。EIB总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系统经过了DIN VDE 0829标准测试，另外EIB总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。技术参数：电缆类型：YCYM 2×2×0.8J-Y(St)Y 2×2×0.8（EIB命名法）运行参数：必须在额定安全电压允许范围内大持续电流2.5A（短路和过载保护需求）机械特性：

小弯曲半径100mm温度特性：皮线 -550内芯 -3070可承受拉伸范围：大值100N导体：固体，直径0.8mm铜线过筛：铝层塑料层，铜丝0.4mm，铝箔包裹内部电线外壳：PVC,YM1 VDE 0207第5部分，绿色RAL6017外径6.8mm重量：55kg/kmEIB，European Installation Bus，欧洲安装总线；在亚洲称为电气安装总线（Electrical Installation Bus），是电气布线领域使用范围广泛的行业规范和产品标准。EIB标准的制定，不仅提高了人们的生活水准，更标志着多家产品的兼容性和新旧产品的兼容性，使得用户在使用时更加方便。EIB BUS 2X2X0.8控制线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。EIB通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。电缆描述：规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；

o 三类室内大对数通信电缆系列 o 市话通信电缆HYA10*2*0.5 o 市话通信电缆HYA20*2*0.4 o
市话通信电缆HYA30*2*0.4 o 市话通信电缆HYA50*2*0.4 o 市话通信电缆HYA100*2*0.4 o
市话通信电缆HYA200*2*0.4 o 市话通信电缆HYA300*2*0.4 o 市话通信电缆HYA600*2*0.4