

SYV视频线、SYWV电视天线产品用途：安全防范产品配套传输线缆

产品名称	SYV视频线、SYWV电视天线产品用途：安全防范产品配套传输线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 煤矿用信号电缆 型号:控制屏蔽电缆 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RVVZ;特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点。

一、性能：a、电压等级：600V/1000V b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666

二、导体结构组成及比较

截面(mm2)	结构(根/mm)		截面(mm2)	结构(根/mm)	
	RVVZ	VV.ZR-VV		RVVZ	VV.ZR-VV
1.5	48/0.20	1/1.38	50	19*32/0.32	19/1.78
2.5	77/0.20	1/1.78	70	19*44/0.32	19/2.14
4	77/0.26	1/2.25	95	19*62/0.32	19/2.52
6	77/0.32	1/2.76	120	19*77/0.32	37/2.03
10	7*17/0.32	1/3.58	150	37*50/0.32	37/2.25
16	7*28/0.32	7/1.70	185	37*62/0.32	37/2.52
25	7*44/0.32	7/2.14	240	37*80/0.32	61/2.25
35	7*62/0.32	7/2.52	300	37*100/0.32	61/2.52

三、载流量

1、空气中敷设时，不同环境下下载流量校正系数

环境温度	20	25	35	40	45
校正系数	1.12	1.06	0.94	0.87	0.79

2、直埋敷设，不同环境下下载流量校正系数

15	20	30	
校正系数	1.11	1.05	0.88

四、技术参数

标称截面(mm)	20 时导体电阻(m)	/k	长期连续负荷允许载流量(A)				
			RVVZ(无铠装)			RVVZ22(铠装)	
			1芯	2芯	3芯/3+1芯	1芯	3芯/3+1芯
1.5	13.3		28	20		28	
2.5	7.98		36	26		36	
4	4.95		47	37	30	46	38 31

直埋于地下电缆HYAT53大对数电话线HYA HYAT53系列 HYAHYAT53 大对数电缆室外电话线HYAT53 HYA HYAT53HYA 市内通信电

本厂

生产销售：SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞屏蔽线、RVS 2*1.0 RVS 2*1.5 RVS 2*2.5 AVR 0.12平方红，黑，黄，绿AVR 0.5平方红，黑，黄AVR 0.3平方红，黑AVVR 4*0.3平方白色护套线（蓝，绿，白，黄）AVVR 2*0.5平方白色护套线（红，黑）RVVP 2*0.75平方黑色护套 ... 紧急求购电线电缆. RVS 2*1.0RVS 2*1.5RVS 2*2.5同轴电缆、电梯电缆、超五类网线、话筒线、阻燃双绞线、各种科腾全系列监控线缆、科腾全系列安防线缆、科腾全系列弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。（SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频、）BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP485双绞屏蔽电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制屏蔽电缆、KVVR控制软电缆、KVV控制电缆、HYA通信电缆、VV电力电缆, RVVP屏蔽线（1~30芯）RVV护套线（2~30芯）AVVR护套线信号线（2~30芯）SYV视频线（75-3 -5 -7 -9）

产品用途：安全防范产品配套传输线、楼宇门禁可视对讲电缆、停车场监视电缆、三表远程控制线缆、高速公路监控线缆、火灾报警探测设备传输线缆、摄像头连接用视频线电源线信号线、成套电气配电柜连接用电线电缆、学校教学设备传输电线电缆、智能数码保安监控系统线缆、电子机房工程电缆、闭路电视监控系统线缆、图像网络传输系统线缆、背景音乐系统线缆。（SYV线、RVVP线、RVSP线、RVV线、AVVR线、BV线、BVR线、RV线、RVS线、RVB线、RVVB线）