

【】运动型人造草,景观人造草坪,休闲草坪

产品名称	【】运动型人造草,景观人造草坪,休闲草坪
公司名称	东阳市江北绿毅人造草坪厂
价格	65.00/平方米
规格参数	产品类别:人造草坪 品牌:绿毅人 材质:聚乙烯
公司地址	东阳市江北街道八佰家防火涂料公司内
联系电话	86-057985290146 18058908333

产品详情

产品类别	人造草坪	品牌	绿毅人
材质	聚乙烯	规格	100
适用场所	各种	形状	块状

货号	ly-0907
草丝高度	50 mm
草丝材质	pe+pp
针距	3/8英寸
针密度	13650簇/平方米
底布材料	聚丙烯底布+无纺布
背胶材质	羧基丁苯胶乳混合物
草坪类型	运动草

东阳市绿毅人造草坪厂毗邻东南亚最大的小商品集散中心--义乌，具有独特的地理优势与生存环境，为广大国外客商提供产品从采购到出货直至发往客商目的地的一条龙服务和最优惠的条件。

绿毅运动休闲草坪更适合用于足球场、跑道、网球场、篮球场、多功能球场等各种体育运动场所；绿毅装饰草坪广泛用于宾馆、饭店、娱乐场、住宅小区及高速公路旁的绿化休闲场所。

人造草坪的施工工艺粘接前准备：.将需要粘接的草坪底部、无纺布、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。 .施工环境温度应在0-40 之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象 .具体施工步骤:(1).涂胶:要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上.(2).粘合:根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间，一般以涂胶好10-15分钟为宜，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。（3）.加压：粘合后清除其表面杂物

，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分粘接密实更牢固。（4）.固化：其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护，避免过于爆晒、水侵和移动，以达到粘接最佳状态。（5）.粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。

石英沙铺装工艺（1）.灌沙工艺：草苗内用专用石英沙固定草苗，使草苗不倒伏，灌沙到草苗剩余高度10mm以内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀，草苗间不得灌注带棱繁的沙粒防止运动员受到伤害。（2）.铺撒时用人工一字形充撒。（3）.人造草坪场材确实铺装完成时，方可铺设石英沙及橡胶颗粒。（4）.石英沙铺设须以积分法观念施作。（5）.石英沙铺设需检查是否平整或达到一定的量，不足量处须酌量添补。铺设中发现任何杂物须立即去除，以确保平整。石英沙铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回刷使石英沙下落充分密实。橡胶颗粒铺设施其同样的施工方法工艺。