

# 巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高流动耐热老化 运用机械部件

产品名称	巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高流动耐热老化 运用机械部件
公司名称	常州华众塑化有限公司
价格	32000.00/吨
规格参数	巴斯夫:巴斯夫 A3WG3:加纤15 德国:德国
公司地址	常州市新北区春江镇魏安路199号龙城钢材城28幢138号
联系电话	13776887381

## 产品详情

PA66([聚酰胺](#)

66或尼龙66)，同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)。

巴斯夫PA66 C3UG4 V-2阻燃 冲击改性 干35湿85

巴斯夫PA66 A3W2G6 玻纤30%增强 耐老化耐油 用于空气冷却器部件

巴斯夫PA66 A3HG6 Balance 玻纤30%增强 冲击90

巴斯夫PA66 A3HG6 Balance bk23591 30%增强 耐水解级 耐应力开裂

巴斯夫PA66 TP10SW 高流动性 高流动性 耐燃油 运用汽车领域

巴斯夫PA66 B 216Nat D 注塑级 冲击NB级 运用在电子电器

巴斯夫PA66 TE30CW 黑色 玻纤30%增强 非常耐油 运用汽车领域

巴斯夫PA66 A3HG6 WIT bk20560 玻纤30%增强 运用在汽车冷却系统

巴斯夫PA66 A3W2G7 BK20560 玻纤35%增强 耐老化 运用在增压空气冷却器

巴斯夫PA66 B 230 注塑级 冲击改性 高冲击 NB级

巴斯夫PA66 A3WG6 玻纤30%增强 高流动高刚性 用在汽车动力总成

巴斯夫PA66 A3EG6 玻纤30%增强 热稳定级 散热水箱 电器绝缘件

巴斯夫PA66 A3K 注塑级 热稳定 端子轴承齿轮等高应力部件

巴斯夫PA66 B218L V30 BLACK44N (黑色) 玻纤30%增强 热稳定 抗紫外线级

巴斯夫PA66 A3X2G5 玻纤25%增强 高流动性 无卤阻燃

巴斯夫PA66 A3EG3 玻纤15%增强 热稳定级 电器绝缘件 外壳 机械部件

巴斯夫PA66 A 205F 高流动 成型快 运用在汽车连接器 内饰件 部件 紧固件

巴斯夫PA66 A3WG7 玻纤35%增强 高流动耐老化 运用在汽车燃油分配器

巴斯夫PA66 A3EG10 玻纤50%增强 热稳定级 绝缘材料 工业部件

巴斯夫PA66 A3EG7 玻纤35%增强 耐老化耐热水 运用在汽车领域

巴斯夫PA66 A3HG5 25%玻纤增强 耐油耐气候性好 工业部件

巴斯夫PA66 A3W V2阻燃 耐热级 高流动 轴承环 齿轮 高应力部件

巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高流动耐热老化 运用机械部件

巴斯夫PA66 A3ZM2 高冲击性 冲击130-150 价格优惠