

杭州电动防辐射门 山东兴茂源防护铅门厂

产品名称	杭州电动防辐射门 山东兴茂源防护铅门厂
公司名称	山东兴茂源防辐射材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区长江路1号鑫亚产业园
联系电话	13356354519 13356354519

产品详情

一、安全装置保障：

由于各种电动防辐射门的要求不同，所以安全保障设置也有一定的差异，一般来说普通的电动防辐射门需要具有三种保护装置，分别为电气、机械和红外线保障，它们是保障的，比如以红外线安全装置为例，它可以避免门在运行过程中，发生挤伤人员的事故。

二、门体耐用保障：

虽然电动防辐射门需要定时更换，但是一般来说使用数年之后才酌情更换，这也涉及到使用安全问题，而该门有产品保障，如果选购为品牌产品还有材料保障和使用寿命保障，正常施工且正常使用的环境下，均不会与预期寿命相差较大，因为它的耐用性极强所以使用寿命久。

三、变频装置保障：

电动防辐射门可以通过门体运行中的速度快慢变换，来保证使用时更加灵活和更加安全，变频装置保障会使该门在使用时更简单，同时通过变频装置保障，也使得电动防辐射门在使用时更加平衡，相对降低了噪音，适合的大环境也满足了许多机构的要求。

电动防辐射门在使用时，首先医护人员根据辐射设备的辐射强度来使用电动防辐射门，当内部辐射功率较小的时候，只需要通过电机降下来一个铅质保护板就可以，而当辐射功率较大的时候可以同时降下右铅质保护板与左铅质保护板将下来，内接于铅板安装槽内部使用，多层的铅质保护板可以更好的起到防辐射的效果。

然后当不使用辐射设备的时候，可以利用两层的真空玻璃层在没有辐射设备运行的时候使用，既可以帮

助病房外部家属可以之间观察到内部的情况，还可以利用真空玻璃进行隔绝噪音，防止病房内部的设备产生的噪音影响其他人员的与休息，进而提升该电动防辐射门的整体实用性。

利用内辐射监测仪会清晰的告知病房内部辐射设备运行时的辐射具体数值的大小，帮助医护人员判定使用铅质防护板的数量，而外辐射监测仪会直观的向在病房外等待的家属外界的辐射值的大小，展示电动防辐射门性能的同时让外界人们更加放心。

防振由于电动防辐射门无刚性且质地好是振动的不良导体。因此铅能有效地防氏振动。多用于作建筑物和饥械类的防振材料。铅和石棉或铅与合成株胶多用于防止强振动源发出的振动和噪音。在承受约10,000磅静荷重时，防振衬垫可以隔断结构性路径。通过该路径振动被放射出去，使噪音扩展。

在使用大容量冲压机，打桩锤和高冲击机械时，除产生空气传播的噪音外，还产生振动，如果这些振动过程中不被隔断，就会通过工厂的所有结构物传播开来，即使在办公室也能听到噪音。为防止这些振动，电动防辐射门，需要从根本上解决隔离振动源问题，这些就是防振衬垫的功能。

另外，铅板用于作基础衬垫时，还可以用来防止由于地下水造成的环境腐蚀以及机械设施所使用的油或腐蚀性液体对环境的侵蚀。

杭州电动防辐射门-山东兴茂源防护铅门厂(图)由山东兴茂源防辐射材料有限公司提供。山东兴茂源防辐射材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东兴茂源——您可信赖的朋友，公司地址：聊城市开发区辽河路张七工业园，联系人：周经理。