

铸铁泄水管 矩形泄水管 桥梁泄水孔自产自销

产品名称	铸铁泄水管 矩形泄水管 桥梁泄水孔自产自销
公司名称	献县海扬建筑配件厂
价格	88.00/个
规格参数	品牌:铸扬 型号:可定做 产地:河北沧州
公司地址	河城街镇东赵庄村
联系电话	13231723050

产品详情

泄水管

横向排水孔则一般在墙式护栏与桥面交结处安装矩形铸铁泄水管。与同口径其它排水管相比较，售价低。大部分泄水管都是铸铁的，自身防锈，相对pvc管，使用寿命长；二是参考其焊接工艺；三决定，看其外观情况，是否和图纸一样，是否平整。这样才能做到面面俱到。对于一些跨径不大，不设人行道的小桥，有时为了简化构造和节省材料，可以直接在行车道两侧的安*全带或缘石上预留横向孔道，用铁管或PVC管等将水排出桥外，管口要伸出构件0.02~0.03m以便滴水。常用的铸铁泄水管为圆形喇叭口420高的。圆形总长度为420mm，管长320mm，钢套和算子共10mm。喇叭口外径215mm，内径161mm，底下圆形泄水管的内径为100mm。重8.5kg，这样的泄水管为常用规格。尺寸不一样，桥梁泄水管价格也不一样。泄水管的技术标准一般规定（1）水压试验应在回填土前进行。（2）对粘接连接的管道，水压试验须在粘接连接安装24h后进行。（3）对捻口连接的铸铁管道，宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡再进行试压，浸泡时间应符合下列规定：无水泥砂浆衬里，不少于24h；有水泥砂浆衬里，不少于48h。（4）水压试验前，对试压管段应采取有效的固定和保护措施，但接头部位须明露。当承插给水铸铁管管径不大于350mm时，试验压力不大于1.0Mpa时，在弯头或三通处可不作支敦。（5）水压试验管段长度一般不要超过1000m，超过长度宜分段试压，并应在管件支敦达到强度后方可进行。（6）试压管段不得采用闸阀做堵板，不得与消火栓、水泵接合器等附件相连，已设置这类附件的设置堵板，各类阀门在试压过程中要全部处于开启状态。（7）管道水压试验前后要做好水源引进及排水疏导路线的设计。（8）管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时，在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。（9）冬季进行水压试验应采取防冻措施。试压完毕后及时放水。