

防撞护栏模板 防护栏板模具 生产使用标准—建中模具

产品名称	防撞护栏模板 防护栏板模具 生产使用标准—建中模具
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:建中模具 产品:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

防撞护栏模板 防护栏板模具 生产使用标准—建中模具 混凝土浇筑施工：首先要按照图纸向相应的生产厂家购买好定制防撞护栏模板，一般为钢模板。在混凝土需要浇筑的地方绑扎好钢筋，在混凝土浇筑之前由质检先检验一遍钢模板是否与图纸对应、钢筋绑扎密度是否达标、预埋件安装是否得当，清理好浇筑部分的杂质。混凝土运送到场以后对其进行检测，查验强度是否达到设计标准，全部检验无误以后可以进行浇筑。为了确保混凝土外观质量，混凝土的坍落度不能太大，可以采用吊机吊装上桥，叉车送入模板内的方式浇筑。混凝土灌注采用纵向分段、水平分三层连续灌注，由一端向另一端循序渐进的灌注方法。每层灌注厚度不得大于30cm。可灌注至台阶下约2cm处，将底角混凝土气泡充分排出。混凝土灌注应慢速均匀，防止振动过大，破坏模板。振捣过程中应有专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、位移时，应及时处理。振捣完毕后，由经验丰富的工人进行收面，确保顶面平整，混凝土顶面应收光抹平至少两次，高程误差2mm以内，天气炎热时，终凝后2到3小时需要及时洒水湿润养护墙顶部，杜绝顶面干缩起皮。