

AL1204底部密闭鹤管品牌

产品名称	AL1204底部密闭鹤管品牌
公司名称	湖北弘仪智能装备股份有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	当阳市坝陵办事处锦屏大道西段
联系电话	0717-3902208 18527828089

产品详情

产品描述

下装鹤管，亦称底部鹤管，主要用于橇装台与公路、铁路槽车之间的液体介质输送，适用于目前国际上先进的油库自动化底部发油系统，它能实现快速对接，增加安全性，提高装车效率;因为采用进口的干式阀，同时在油气类介质装卸时使用，能大大减少断开时液体的跑损，适用于多仓同时装车

产品参数管道材质：碳钢、不锈钢、衬管

适用介质

各种液态和气态产品

公称口径

DN50 — DN150

设计温度

-196 ° C — 250 ° C

设计压力

-0.08 Mpa — 6.0 Mpa

管道材质

碳钢、不锈钢、衬管

产品特点

AL1204下装密闭鹤管的优点：

1.消除安全隐患

顶部装车对罐底部冲击，会产生大量的静电，带来安全隐患。而下装密闭鹤管可以实现液体静态装车，回避流体与罐体的冲击，大大减少静电产生。

2.减少化工污染

密闭鹤管没有油品冲击减少油气挥发的产生，就大大减少了油气的挥发，保护环境。顶部装车的密封实际无法从根本上实现密闭，因为罐车顶部入孔的并不规则;而密闭鹤管通过快速接头在装车过程中与新型罐车配合使用完全可以实现密闭装车;底部密闭装卸可回收95%在装卸中产生的油气。

3.操作方便

密闭鹤管前端利用快速接头与罐车对接，使现场工作人员操作设备程序简单，人员操作在平地上就可以完成;避免在操作顶部装车鹤管时需要上栈桥和罐车进行高空作业。另外下装鹤管一次可以同时装多仓多品种，而顶装鹤管如需装同样的多品种，罐车要移位数次，延长了装车时间，降低了生产效率，提高了装车成本(罐车移动时耗油和人工)。还有，下装密闭鹤管不用打开顶盖，避免了雨雪和其他杂物的污染。

4.自动控制

密闭鹤管使用鹤管的机械部分与自动化付油系统(如泵、流量计、电液阀、防静电系统)成为整体，使鹤管装车的自动化程度提高，操作人员在一个货位一次输入定量发油信息可以同时装1-4个品种。

密闭装卸油气回收专用鹤管的合理利用可以使不同油品类或有毒物料在装卸车过程中得到高效收集和密闭贮存，使收集到的物料得到集中处理，具有较好的环境效益、社会效益和经济效益，完全符合国家节能减排政策和建设资源节约型、环境友好型社会的要求。

来源：<http://www.szautoware.com/product/>