

## 油泵(KCB 2cy) 铸铁

产品名称	油泵(KCB 2cy) 铸铁
公司名称	南京鲁辰机械设备有限公司
价格	850.00/套
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 泵轴位置:卧式
公司地址	南京市建宁路194号南京滨江科技创业中心408室
联系电话	86 025 58827966 13851743444

## 产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	半开式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	耐磨	品牌	潜山
型号	KCB、2CY	流量	0.36-230 ( m3/h )
扬程	2.5-1.0mpa ( m )	汽蚀余量	5 ( m )
吸入口径	15-250 ( mm )	排出口径	15-250 ( mm )

用途适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-1}$  0-3m<sup>2</sup>/s (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

应用范围 在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

结构特点本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。