

# 湖北弘仪工厂鹤管旋转接头

产品名称	湖北弘仪工厂鹤管旋转接头
公司名称	湖北弘仪智能装备股份有限公司
价格	.00/组
规格参数	
公司地址	当阳市坝陵办事处锦屏大道西段
联系电话	0717-3902208 18527828089

## 产品详情

### 产品描述

鹤管旋转接头一般用于栈桥和汽车槽车或者火车槽车的液态产品的传输。

### 商品属性

产品参数  
使用材质  
工作压力  
工作温度  
设备规格  
可选附件

碳钢、不锈钢、碳钢—聚四氟乙烯衬里  
PN0.6 ~ PN6.0MPa  
-196 ~ 200  
DN50、DN80、DN100、DN125、DN150  
自动真空释放阀、手动真空释放阀、外臂锁紧、内臂复位锁紧

### 产品特点

#### 结构说明

它分为槽车顶部敞开式装卸、槽车顶部密闭式装卸、槽车底部装卸等装卸方式。具有配重平衡和弹簧平衡两种方式。其中应用的管道材质包括碳钢、不锈钢、碳钢—聚四氟乙烯衬里。并且用丁腈橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯作为密封材料。

鹤管旋转接头标准设计规格有DN50、DN80、DN100、DN125、DN150，其他的规格可以根据客户的需求进行设计并制造。它的设计压力为PN0.6 ~ PN6.0MPa，设计温度为-196 ~ 200。还可选用自动真空释放阀、手动真空释放阀、外臂锁紧、内臂复位锁紧、接油盒、截止阀、液位报警系统、伴热系统作为附件。有手动、气动两种驱动方式，回转接头为密封面堆焊不锈钢。

## 适用介质

旋转接头是鹤管(流体装卸臂)的关键部件，它采用精密数控机床加工，内藏双滚道支承结构，转动灵活，轻便可靠。外圈选用合金钢、内圈选用不锈钢或衬聚四氟乙烯，保证其能够安全、可靠的用于高温、低温、强腐蚀性的介质。

增强聚四氟乙烯作为密封圈材料，并且内衬不锈钢弹性支承环、密封经抛光处理，具有优越的自润滑性的耐腐蚀性。

来源：<http://www.szautoware.com/product/>