

专业生产化工泵（材质304.201.316L）

产品名称	专业生产化工泵（材质304.201.316L）
公司名称	南京鲁辰机械设备有限公司
价格	3700.00/套
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 原理:离心泵
公司地址	南京市建宁路194号南京滨江科技创业中心408室
联系电话	86 025 58827966 13851743444

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
品牌	潜山	型号	IH100-80-160
叶轮数目	1	适用范围	化工行业
流量	100 (m ³ /h)	扬程	32 (m)

ih系列标准化工泵概述

本系列泵是单级、单吸、悬臂式离心泵，是机械部确定取代f型离心泵的节能产品。适合于输送化工流程中有腐蚀性、粘度类似于水的液体。可广泛用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等行业。介质温度一般为-20 ~105℃，若采用适当的冷却措施，可输送更高温度的介质。

本系列泵共33个基本型，每种型号都可以通过切割叶轮获得较低的流量和扬程。用户在订货时可向本厂提出要求。根据输送介质的不同，泵的过流部件材质，可从下表中选择。

如有特殊的材质要求，请与本厂协商生产。

泵的型号意义 如ih50-32-160s1-303

ih — 符合国际标准的化工泵

50 — 泵吸入口径(mm)

32 — 泵排出口径(mm)

160 — 叶轮名义直径(mm)

s1 — 轴封形式(s1为单端面内装型机械密封)

303 — 过流零件的材料代号

本说明书中的标准性能表，是清水试验的结果。每种泵所对应的电机功率数值，是指介质比重 $r=1$ 时的

配用电机功率。根据所输送的介质比重，泵的配用电机功率相应地增加或减少，具体的计算方法是： $n_g = \text{介质比重} \times \text{性能表中的轴功率} \times 1.2$ 然后把上述计算值上靠到标准电机的额定功率值，确定电机的型号。本说明书的安装尺寸表内已列出不同电机的机组安装尺寸。泵的传动方式是通过弹性联轴器与电动机联接的，从原动机方向看泵，泵为顺时针方向旋转。