

亳州绝缘胶垫厂家 20kv绝缘胶垫 采购批发

产品名称	亳州绝缘胶垫厂家 20kv绝缘胶垫 采购批发
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

亳州绝缘胶垫厂家 20kv绝缘胶垫

工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6mm1分钟
10kv2分钟 15kv25kv8mm1分钟35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

用途及储存方式：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，

离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。

可使用千分心肝 或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,
测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.

绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。