

# MDF-800L对/门/回线卡接式音频总配线柜（架）尺寸齐全

产品名称	MDF-800L对/门/回线卡接式音频总配线柜（架） 尺寸齐全
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

MDF-800L对/门/回线卡接式音频总配线柜（架）尺寸齐全MDF卡接式总配线架|MDF总配线架|MDF音频配线柜|JPX01型（单面/双面）卡接式总配线架|HPX系列总配线架|MDF-800L对/门/回线卡接式音频总配线柜（架）尺寸齐全100回线保安接线排（直列模块）|128回线测试接线排（横列模块）|MDF-800L对/门/回线卡接式音频总配线柜（架）尺寸齐全MDF配线架|MDF保安单元|防雷保安器生产基地！』MDF配线架-总配线架-|MDF音频配线架|MDF电话总配线架（100回线保安接线排），（128回线测试接线排），保安器,总配线架机架由保安接线排,保安单元,测试接线排,告警系统等组成,对用户电缆和程控交换机之间起到连接,调线,保护,告警等作用。【符合《中华人民共和国国家标准 YDT 1713-2007总线配架(MDF)》 YD/T1712-2007《中小型电信机房环境要求》 YD/T754-19955《通信机房静电防护通则》 YD/T5003-2005《电信房屋设计规范》 YD/T1624-2007《通信室外机房》 YD5098-2005《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》】MDF(Main

Distribution frame)总配配线架,总配线架|音频总配线架|电话总配线架。总配线架 (MDF), 光纤配线架 (ODF), 数字配线架 (DDF), 综合设备机架, 一体化机房等产品及其施工维护; 通信电源维护包括提供铅酸蓄电池, 低压配电设备, 防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。

技术性能：

性能参数：

工作温度：5 ~ 40

储存温度：-25 ~ 55

相对湿度：不大于 85% ( 30 )

大气压力：70Kpa~106Kpa

双层折叠式卡接,表面镀金,不氧化,电气性能优良,使用寿命比单层长；

卡入导线与间有四个接触点,气密区大于 75%,抗拉脱力大于 28N；

成端接触电阻 0.8m , 高低温,温度变化,湿热,振动实验后接触电阻增值 0.6 m ；

适用导线：单股塑料绝缘导线,芯线直径为 0.32~0.6mm,大外径 ( 包括绝缘层在内 ) 不超过 1.4mm

卡接寿命：大于 200 次

主要特点：

高密度,大容量 每直列 2600mm 高,容量达 1200 线,2200mm 高,容量达 1000

线,密度比同行当前常

用产品提高 46% ; 同时利用直排宽度小的特点,适用于 200mm 的特殊场合 ;

防护,安全性能可靠 过压过流保护性能与多种型号的交换机二级保护电路相匹配,确保对交换机的一

级保护 ; 所有塑料均采用阻燃材料,其阻燃性能达 FV-0 级标准 ;

保护 完善可靠的过电流,过电压保护功能,特制四级声光告警,便于故障查找和维护 ;

技术先进 双层折叠式卡接,表面镀金,不氧化,电气性能优良,使用寿命比单层长 ;

操作维护方便 内线,外线成端,所有测试操作,告警系统的观察和故障排除均在正面,某一线路的维

护及测试不影响其他线路 ; 具有足够的走缆布线空间,便于操作维护 ;

标示清晰 直排,横排均有明确的线对标示 ;

结构灵活 全模块化设计,可根据各形状机房灵活组合,充分利用机房的空間,便于安装和扩容 ;

特制机架 架体采用特殊 铝合金

型材组件结构,整架无一安装孔,可灵活定位,安装方便,结构可靠