

乌兰察布配电间绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 批发价

产品名称	乌兰察布配电间绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 批发价
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

15kv绝缘胶皮 厚度：5mm 比重：9.2kg/m² 颜色：红，绿，黑（

20kv绝缘胶皮 厚度：6mm 比重：11kg/m² 颜色：红，绿，黑

25kv绝缘胶皮 厚度：8mm 比重：14.8kg/m² 颜色：红，绿，黑（

30kv-35kv 绝缘胶皮 厚度：10mm 12mm 比重：18.4kg/m² 22 kg/m² 颜色：红，绿，黑

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶板的分类：

（1）按颜色分：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板

（2）按电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv

（3）按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm

（4）按名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯，绝缘橡胶板

用途：本产品主要适用于变电所、发电厂、配电房等绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板

。

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合台面或铺地绝缘材料。

标准：配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。

配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。

配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。