

华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS规格参数报价

产品名称	华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS规格参数报价
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	华为:2000-A-1KTTS
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

华为UPS电源UPS2000-A-1KTTS规格参数报价

(1 ~ 3kVA)

产品简介

UPS2000-A系列基于在线式双变换技术，是小容量场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式安装，标机内置电池。

应用场景

中小型企业，大型企业分支机构，银行网点

网络，通信系统，自动控制系统交流供电

精密 [仪器](#)设备的交流供电

大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景

特性与价值

UPS2000-A-1K/3K

可靠

超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命

在线式双变换技术，为客户提供稳定可靠的供电

高效

效率可达90%，降低能源损耗，绿色节能

超小体积，比传统UPS系统大幅节省空间

简单

LCD显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷

标机内置电池，方便易用

提供邮件告警、报警等多种报警上报方式

NetEco网管系统轻松实现集中远程管理

技术参数

额定容量 (kVA/kW)	1kVA/0.8kW	2kVA/1.6kW	3kVA/2.4kW
输入输出制式	单相输入，单相输出		
输入制式	L+N+PE		
额定输入电压	220/230/240Vac		
输入电压范围	110 ~ 300Vac		
输入频率范围	40 ~ 70Hz		
主路输入	输入功率因数	0.99	
额定输入电压	174 ~ 264Vac		
旁路输入	标机 24Vdc	48Vdc	72Vdc
电池电压	长机 36Vdc	96Vdc	
> 5分钟 @ 80%负载	由外		
输出制式			
备电时间			
输出插座	输出 3路国标插座(10A)	4路国标插座(10A)	
额定输出电压	220/230/240Vac ± 1%		
输出频率	市电模式跟随旁路；电池模式：50/60Hz ± 0.05%		
输出功率因数	0.8		
输出波形失真度	< 3%		
效率	88%	89%	90%
105%	负载量 < 110%：10分钟		
过载能力	110%	负载量 < 130%：1分钟负载量	130%：3秒钟

环境

储存温度 -40 ~ 70 ° C (电池 : -20 ~ 40 ° C)

相对湿度 0% ~ 95% RH (无凝露)

海拔高度 海拔高度不应超出1000m , 1000m以上参考IEC62040-3 标准降额 , 4000m

噪音 < 50dB

深 × 宽 ×
高 (mm)

282 × 145 × 220

397 × 145 × 220

421 × 190 × 318

其他

重量 (kg)

通讯

USB/RS232 (可选RS485/干接点/SNMP)