

新洲区儿童旅游鞋质量检测 游离甲醛含量检测 重金属含量检测

产品名称	新洲区儿童旅游鞋质量检测 游离甲醛含量检测 重金属含量检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:儿童旅游鞋 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

GB/T 4331-2012 儿童旅游鞋规定了儿童旅游鞋的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。《中华人民共和国轻工行业标准:儿童旅游鞋(QB/T4331-2012)》适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。

适用范围：

适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。

检查项目：

编号	参考标准	项目	项
1	GB/T 3293.1-1998	鞋号	鞋号标识包括(有要求)是脚用毫米整数表示彼此间以短横线字体的高
2	GB/T 3293	鞋楦尺寸	鞋楦是鞋的模具,决定鞋的寸是指以样定号型等差折
3	GB 20400(皮革毛皮) QB/T 4108-2010(金属饰、扣件)	鞋用材料	包括鞋用皮革,金

4	QB/T 2673	标识	包括商标、产地、企业、三包规定、生产日期
5	GB/T 3903.5 -2011	感官质量	整体外观、帮面、鞋头无收缩变形、缝线整齐无脱线、尺寸偏差在
6	GB/T 3903.3 -2011	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	帮底剥离强度、粘合牢度的主要强度不合格的
7	GB/T 3903.1 -2008	耐折性能	鞋号小于230mm、厚度超过25mm、折性能。其他不得出现帮面、鞋底开胶、鞋底出现裂纹、裂纹长度、5mm、现涂色脱落、后气(液)垫不
8	GB/T 3903.2-2008	外底耐磨性能	使用耐磨试验机、轮在外底平整、耗后测定磨痕、穿或
9	QB/T 2224-2012	帮面材料低温屈挠	(-10±2)℃、现目测能观察
10	QB/T 2882-2007 方法A	衬里和内垫耐摩擦色牢度	(包括指染色或印花、着过程中,纤维、摩擦、水沾
11	GB/T 3903.4-2008	外底硬度	考核鞋子外底
12	QB/T 2886-2007	外底与外中底粘合强度	外底与外中底、N/cm,以免裂胶
13	GB/T 3903.20-2008(剥离强度) GB/T 3903.21-2008(剪切强度)	粘扣带抗疲劳性能	粘扣带在60、开合在5
14		异味	鞋号小于230mm、厚度超过25mm、折性能。4万、长度小于等于、过3处。折后、裂面
15	GB/T17592-2006(纺织品) GB/T 19942-2005(皮革)	可分解致癌芳香胺染料含量	可分解芳香胺、芳香胺合成、禁用偶氮染料制成衣服

16	GB/T2912.1-2009(纺织品) GB/T 19941-2005(皮革)	游离或可部分水解的甲醛含量	上无法分辨， 才能发现，而 染料在与人的 发多种恶性 甲醛为无色气 。含有甲醛的 着过程中，会 ，通过人体呼 发呼吸道炎症 对眼睛
17	QB/T 4340-2012	重金属总含量	主要针对婴幼儿 鞋，因为重金 为严重。其中 :砷不大 铅不大 镉不大