

催化燃烧设备oem代工 天津催化燃烧设备 天清佳远值得信赖

产品名称	催化燃烧设备oem代工 天津催化燃烧设备 天清佳远值得信赖
公司名称	广东天清佳远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远
联系电话	18038755391

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东天清佳远环境科技有限公司

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

很多工厂在购买活性炭吸附脱附催化燃烧设备时，并不知道有在线脱附和离线脱附两种设备，催化燃烧设备oem代工，甚至有些环保设备也不知道这两种设备的区别。那么在线脱附和离线脱附究竟有什么不一样呢？要知道区别，首先需要知道什么是在线活性炭吸附脱附催化燃烧设备，什么是离线脱附催化燃烧设备。

在线活性炭吸附脱附催化燃烧设备：

在线活性炭吸附-脱附催化燃烧设备由活性炭床和催化燃烧床组成。它使含有挥发性有机化合物的废气通过活性炭床，有机废气被活性炭吸附。废气经过净化后排放到大气中。活性炭吸附饱和后，吸附在活性炭中的有机物被热空气吹走，催化燃烧脱附设备，通过控制脱附过程中的流量，有机废气的浓度可以浓缩10~20倍。在(200-300)的催化作用下，脱附浓缩后的有机废气通过热氧化技术分解产生CO₂和H₂O，释放出大量的热量，可用于活性炭的脱附再生和通过换热器或蓄热器加热浓缩后的有机废气。系统运行一段时间后，有机分解释放的热量可以维持活性炭的再生，即达到再生过程中的热平衡，大大降低

能耗。

活性炭催化燃烧装置详细说明

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

技术特点

本技术被国家环保总局评选为“重点环保实用技术”；

PLC全自动化控制，配套可操作触摸屏，1万风量催化燃烧设备价格，操作简便，节能省力；

无火焰氧化，安全，可布置在防爆生产场合；

蜂窝陶瓷载体催化剂，催化活性性能稳定、阻力小；

活性炭吸附剂，比表面积大，吸-脱附性能好，过风阻力小；

根据客户及废气情况，吸附床内可配套消防系统，充分保证设施安全；

净化，排放；

净化设施阻力小，可有效降低风机功率及噪音；

多重安全预警系统：非稳态控制、温度预警、停机警报及故障应急措施等。

严格控制进入系统中有机废气浓度低于其极限下限值的1/4。

废

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

、活性炭吸附脱附催化燃烧产品技术原理；根据活性炭吸附和催化燃烧节能两个基本原理设计，采用双气路连续工作，一个催化燃烧室，两个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附，天津催化燃烧设备，当快达到饱和时停止吸附，然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭nbsp;nbsp;；脱附下来的有机物已被浓缩（浓度较原来提高几十倍）并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时，有机废气在催化床可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往吸附床，用于活性炭nbsp;nbsp;。这样可满足燃烧和吸附所需的热能，达到节能的目的。后的可进入下次吸附；在脱附时，净化操作可用另一个吸附床进行，既适合于连续操作，

也适合于间断操作。

催化燃烧设备oem代工-天津催化燃烧设备-天清佳远值得信赖由广东天清佳远环境科技有限公司提供。广东天清佳远环境科技有限公司是一家从事“废气处理设备,催化燃烧设备,工业油烟净化器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“天清佳远,废气处理设备,催化燃烧设备,工业油烟净化器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使天清佳远在废气处理设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!