

山东博宇值得信赖 多效蒸发器定制 延边多效蒸发器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东博宇值得信赖 多效蒸发器定制 延边多效蒸发器 |
| 公司名称 | 山东博宇环保节能设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区 |
| 联系电话 | 19854167080 19854167080 |

产品详情

多效蒸发器是处理制药废水、工业废水、煤化工废水等工业废水的常用设备。多效蒸发器应该如何选择？今天跟大家聊一聊多效蒸发器的选择技巧。

多效蒸发器是利用前一效的二次蒸汽作为下一效的加热蒸汽的串联蒸发装置。在多效蒸发中，各效的操作压力、相应的加热蒸发温度和溶液的沸点依次降低。

在废水处理中，考虑到蒸发过程需要消耗大量能源，我们会根据节能降耗的原则，选择合适的多效蒸发器进行蒸发浓缩、蒸发结晶，可大大降低生产成本。符合生产实际需要，增加废水处理工艺的可靠性和可行性。

多效蒸发器简介

蒸发是将部分溶剂从溶液中排出，使溶液浓度增加，溶液中的溶质没有发生相变（液相），延边多效蒸发器，而结晶过程则是通过将饱和溶液冷却、蒸发，多效蒸发器厂家，或投入晶种使溶液溶质结晶析出（固相）。进行蒸发操作的设备被称为蒸发器。

多效蒸发器是由多个蒸发器串联组合而成的换热系统。将几个蒸发器串联运行的蒸发器操作，使蒸汽热能得到多次利用，从而提高热能的利用率。

多效蒸发器的原理是通过鲜蒸汽驱动一效产生蒸发，再利用一效产生的二次蒸汽来驱动下一效蒸发，以此来达到节能的目的。末效的二次蒸汽通过冷凝器冷凝。

蒸发器操作要点2

开机操作

2.1需先开启蒸汽管的排水阀，拍出管内的积水，然后进入少量的蒸汽进行。预热，至排水阀有蒸汽喷出时，然后关闭排水阀。

2.2适当开启校加热室的进气阀进行预热，防止温度骤升影响设备安全。

2.3待蒸发物料准备就绪，开启进料泵和加热器，将物料进入效蒸发室，然后适当开启蒸汽阀门进行加热蒸发。

2.4当蒸发物料达到效蒸发室操作页面视镜时，多效蒸发器安装，即开启效至第二效蒸发室过料阀。待第二效蒸发室物料达到操作页面时，多效蒸发器定制，开启二效三效蒸发室的过料阀。以此类推操作使物料到达末效，同时开大蒸汽阀。

2.5调节各效罐液面至正常状态，并调节效加热压力和各校加热室不凝汽阀，保持各校加热室的压力(温度)差。逐步转入正常蒸发操作。

2.6蒸发正常后，要关注机封用循环系统给泵的供水 以保证机封的正常使用。

2.7待末效物料浓度达到指标后，开启放料通过出料泵将物料排除。

山东博宇值得信赖(图)-多效蒸发器定制-延边多效蒸发器由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司位于济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东博宇在干燥设备中享有良好的声誉。山东博宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东博宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。