

供应赢创TEGO XP 22076粉末引气剂 混凝土用引气剂 北京凯米特

产品名称	供应赢创TEGO XP 22076粉末引气剂 混凝土用引气剂 北京凯米特
公司名称	北京凯米特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赢创 型号:TEGO XP 2207
公司地址	北京市朝阳区高碑店小郊亭社区华膳园5号楼506室
联系电话	010-87952790 13910270699

产品详情

产品介绍：

TEGO XP 22076粉末引气剂是一款阴离子型表面活性剂复合物粉末。

物理性质：

外观：白色，无定形粉末

堆积密度/20 °C：约480 g每升

应用信息

TEGO XP 22076是一款高效粉体引气剂，适用于混凝土、砂浆、石膏等各种建筑材料体系，引入均一、稳定的微小气泡；可加入抹灰砂浆、抹灰石膏、腻子粉等各种干粉砂浆中提高其施工性与和易性，也可作为起泡剂应用于轻质墙板、轻质地坪和其它轻质水泥基或石膏基构件制品。

技术特点：

- 引气速率快、引气效率高
- 气泡均一、稳定性好
- 有效提高混凝土、砂浆与水泥制品的施工性能和耐久性能（抗冻性）

- 对不同品质混凝土、砂浆的原材料适应性良好，特别适用于机制砂混凝土与砂浆体系
- 引入的均一、微小气孔对混凝土、砂浆制品的强度影响小，特别适用于超高含气量 (>30%) 轻质地坪、轻质墙板等水泥基或石膏基制品、构件

应用

- 干粉砂浆，如抹灰砂浆、腻子粉等
- 混凝土
- 石膏制品
- 轻质地坪、轻质墙板

使用和用量

TEGO XP 22076可以与配方中其他各类固体组分进行常规混合或后添加。在水泥基抹灰砂浆应用中，通常推荐添加量为干配方总重量的0.005-0.02%（每吨干粉添加50-200 g TEGO XP 22076）；在石膏基抹灰砂浆应用中，为干配方总重量的0.01-0.03%（每吨干粉添加100-300 g TEGO XP 22076）；在轻质地坪、轻质墙板应用中，为干配方总重量的0.05-0.2%（每吨干粉添加500-2000 g TEGO XP 22076）；在其它体系中，初始添加量可根据所需要的含气量、容重和强度通过实验确定。

储存

请将TEGO XP 22076置放于干燥清洁的环境中，建议储存温度为5 °C到40 °C。避免重物挤压，以防结块。在推荐的储存条件下，自生产日期起，TEGO XP 22076可放置12个月。

说明

有关以下几点，请参考安全技术手册

- 运输及危险品物质的分类与标签
- 储藏和使用时的保护措施
- 事故和火灾发生时的措施
- 毒理学和生态毒性