

# 武汉振瑞兴暖通工程 青山除尘设备

产品名称	武汉振瑞兴暖通工程 青山除尘设备
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D区26号
联系电话	18779724566 18779724566

## 产品详情

振瑞兴承接各类大小暖通工程通风工程风管生产安装一体化，酒店，KTV，地下室停车场，写字楼的空调新风、风管风口安装，工厂环保除尘，排烟，工业废气过滤净化，消防排烟，大型厨房饭店厨房排烟油烟净化等项目。

通风管道的风管怎么加工？

根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。风管翻边时，翻边应留有不小于6mm的余量，翻边不能遮住螺栓孔，咬口边要用剪刀进行倒角或开角，且不开裂，形成弧形翻边。若翻边四角开裂，应采用锡焊或密封胶填补，防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口，大于1.2mm时采用焊接。

通风管道的风管怎么加工？

风管成型后与法兰连接采用铆接，铆钉距风管壁距离不得大于50mm，各铆钉间距不得大于150mm。

矩形风管长边大于630mm（保温风管大于800mm），长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m<sup>2</sup>，中高压风管大于1.0m<sup>2</sup>时必须采取加固措施。

圆形风管（不包括螺旋风管）直径 800mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m<sup>2</sup>时必须采取加固措施。

风管边长 630mm，L 1250mm以上，不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。

通风管道在安装的时候需要从多方面的角度考虑，注意每个细节方面的安装布置。置换通风在置换通风系统中，新鲜冷空气由房间底部以很低的速度( $0.03 \sim 0.59 \text{ m/s}$ )送入，送风温差仅为 $2\sim 4^\circ\text{C}$ 。送入的新鲜空气因密度大而像水一样弥漫整个房间的底部，热源引起的热对流气流使室内产生垂直的温度梯度，除尘设备，气流缓慢上升，脱离工作区，将余热和污染物推向房间顶部，由设在顶棚上或房间顶部的排风口直接排出。

通风管道局部通风系统分为局部送风和局部排风两大类。局部排风是将污染物就地捕集、净化后排放至室外。局部送风是将经过处理的、合乎要求的空气送到局部工作地点，以保证局部区域的空气条件。

武汉振瑞兴暖通工程(多图)-青山除尘设备由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。武汉振瑞兴暖通工程有限公司位于洪山区珞狮路451号狮城翰园商场第三层C区48号(卓瑞空间孵化器)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振瑞兴在其它中享有良好的声誉。振瑞兴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振瑞兴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。