

华为UPS电源UPS2000-A-6KTTS标机6KVA技术要求

产品名称	华为UPS电源UPS2000-A-6KTTS标机6KVA技术要求
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华为:2000-A-6KTTS
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

华为UPS电源UPS2000-A-6KTTS标机6KVA技术要求

UPS2000-A 系列基于在线式双变换技术，是小容量场景的理想供电

解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式安装，标机内置电池。

产品特性

高可靠

? 超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命

? 在线式双变化技术，为客户提供稳定可靠的供电

智能管理

? 可选SNMP/MODBUS/ 干接点/USB 等通讯方式

? 支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统

? 提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式

易用灵活

? LCD 显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷

? 标机内置电池，方便易用

主要用途

- ? 中小型企业，大型企业分支机构，银行网点
- ? 网络，通信系统，自动控制系统交流供电
- ? 精密仪器设备的交流供电
- ? 大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景

华为2000-A-6KTTS-S详细参数

基本参数 UPS类型在线式

额定容量6KVA

负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输入输出参数 输入电压范围AC 80-280V

输入频率范围50-60 (± 5) Hz

输入功因0.99

输出电压范围AC 220/230/240V

输出频率范围市电模式时，UPS输出频率跟踪输入频率，50/60Hz ± 5Hz；电池模式50/60Hz ± 0.05%

输出功因0.9

其它输出参数效率：96%

通信和管理 过载能力市电模式：105-125%，5min；125-150%，1min；150%，0.1s

电池模式：105-125%，10s；125-150%，1s；150%，0.1s

旁路模式：< 125%，连续工作；125-150%，1min；150%，0.1s

ECO模式：同旁路过载能力

电池和运行时间 后备时间满载 4.8分钟，半载 13分钟分钟

电池类型阀控式铅酸电池

电压电流DC 192V

电池容量7Ah

充电时间3小时回充至90%满电位

其它参数 外观尺寸580 × 250 × 605mm

产品重量60kg

其它特点塔式长机，单进单出