

华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL-S产品介绍报价

产品名称	华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL-S产品介绍报价
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	华为:2000-A-10K
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式安装，标机内置电池。产品特性高可靠超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命

在线式双变化技术，为客户提供稳定可靠的供电智能管理 可选SNMP/MODBUS/干接点/USB 等通讯方式 支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统

提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式易用灵活 LCD 显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷 标机内置电池，方便易用

主要用途 中小型企业，大型企业分支机构，银行网点 网络，通信系统，自动控制系统交流供电 精密仪器设备的交流供电 大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景

华为2000-A-10KTTL-S详细参数

基本参数UPS类型在线式

额定容量10KVA

负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输入输出参数输入电压范围AC 80-280V

输入频率范围50-60 (± 5) Hz

输入功因0.99

输出电压范围AC 220/230/240V

输出频率范围市电模式时，UPS输出频率跟踪输入频率，50/60Hz ± 5Hz；电池模式50/60Hz ± 0.05%

输出功因0.9

效率：96%

通信和管理过载能力市电模式：105-125%，5min；125-150%，1min；150%，0.1s
电池模式：105-125%，10s；150%，0.1s
旁路模式：< 125%，连续工作；125-150%，1min；150%，0.1s
ECO模式：同旁路过载

电池和运行时间后备时间由所配电池容量而定分钟

电池类型阀控式铅酸电池

电压电流DC 192-240V

电池容量7-999Ah (可设置)

其它参数外观尺寸580 × 250 × 605mm

产品重量21kg

其它特华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL-S产品介绍报价点单进单出