

华为UPS电源UPS2000-G-1KRTS安装参数说明

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-1KRTS安装参数说明
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华为:2000-G-1KRTS
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

华为UPS电源UPS2000-G-1KRTS安装参数说明在线式高频单进单出1KVA/0.8KW内置蓄电池，

可靠

输入端口5kA防雷设计，大幅降低雷击失效率

母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警，在故障发生

之前提醒客户维护，变事后维护为事先保养

超宽电压输入范围，有效减少转电池模式次数，延长电池寿命

在线模式下，6kVA效率94%，10kVA效率94.5%，15/20kVA效率高

达95%

简单

兼容机架/塔式安装，适配不同安装环境

自适应并机技术，支持多达4台的并机

NetEco网管系统轻松实现集中远程管理

特性与价值

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心

网络、通信系统、自动控制系统交流供电

精密仪器设备的交流供电

华为UPS2000-G系列基于在线式双变换技术，为小型场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式和机架式安装，标机内置电池。

此款为华为机架式1K标机，内含电池,无需外接电池。

技术规格

型号	UPS2000-G-1kVA	UPS2000-G-3kVA	UPS2000-G-6kVA	UPS2000-G-10kV A	UPS2000-G-15kV A/20kVA
额定容量	1kVA/0.8kW	3kVA/2.4kW	6kVA/5.4kW	10kVA/9kW	15kVA/13.5kW; 20kVA/18kW
输入输出制式	单进单出	单进单出	单进单出	单进单出/三进单 出	单进单出/三进单 出/三进三出
额定电压	L-N: 220/230/240VAC				
电池电压	24VDC (标机)	372VDC (标机)	9192-240VDC	192-240VDC	± (384-480) VD C
过载能力	110%过载10min后转旁路		125%过载5min后转旁路		
输出功率因数	130%过载1min后转旁路		150%过载1min后转旁路		
效率	0.8	0.9	0.94	94.5%	95%
噪音	<50db	<50db	<55db		<58db
高×宽×深(mm))	88×438×310	88×438×630 (标机) 88×438×410 (长机)	86×430×615		130×430×757
通讯功能	USB, RS232 (可选RS485, SNMP和干接点)				