

华为UPS电源UPS2000-G-2KRTS机架式标机参数

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-2KRTS机架式标机参数
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华为:2kva
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

华为UPS电源UPS2000-G-2KRTS机架式标机参数关键特性

更小体积，更大能量的不间断供电解决方案

可靠：优异的负载/电网/环境适应性，确保用户业务设备供电安全可靠；

高效：在线模式效率可达95%，节约能源成本50%以上；

简单：兼容机架式塔式安装，极高功率密度，更省空间。使用维护的注意事项

1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2) 切勿带感性负载，如激光打印机、日光灯、空调等，以免造成损坏。

3) UPS的输出负载控制在60%至80%。

4) UPS带载过轻（如1000VA的UPS带50VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。

5) 请明确所负载设备的功率，切勿超载使用UPS。

6) 适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。

7) 对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS。

8) UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

9) 长延时机型的UPS外配电池时应由人员操作，请按额定的直流电压配备蓄电池组，并避免电池的正负极短路

华为UPS2000-G-3KRTS电源采用双转换纯在线式架构，能够有效隔离异常电网，确保用户设备稳定运行，6~20kVA能够轻松实现并机扩容和并机冗余，为用户提供更加安全和更具弹性的供电保障。

>> UPS2000-G系列

额定容量：1/3/6/10/15/20 kVA

额定电压：220/230/240Vac(相电压)

额定频率：50/60Hz

拓扑结构：在线双变换式

>> 应用对象

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点
等小型化数据中心

存储器，网络设备，VoIP，通讯设备，自动
化设备，Office办公终端

精密仪器设备等

>> 稳定可靠

输入超宽电压和频率：80~280Vac（相电压），40~70Hz
能适应恶劣电网，减少电池放电次数，电池寿命得到延长

防雷/浪涌等级5kA/6kV，极大降低雷击引起的失效

母线电容，电池，风扇关键器件失效预警，消除潜在掉电风险

全方位可靠性试验，保证产品稳定可靠

>> 高效节能

业界首批通过美国能源之星认证

6kVA效率94%，10kVA效率94.5%，15kVA/20kVA效率95%，

有效降低运营成本

ECO效率可达98%，提供更加经济节能的模式

输入功率因数 >0.99，电网利用率高

与油机的匹配低可达 1:1.5,节约油机投资

额定容量 2 (KVA) 输出电压范围 220 (V) 输入电压范围 220 (V)

备用时间 4min 转换时间 0 (ms) 产品尺寸 88*438*630

华为是全球的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。目前，华为约有18万名员工，业务遍及全球170多个国家和地区，服务全世界三分以上的人口。