

启成消防科技 山东防火卷帘门厂家 山东防火卷帘门

产品名称	启成消防科技 山东防火卷帘门厂家 山东防火卷帘门
公司名称	潍坊启成消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城跨境电商产业园B-8号
联系电话	18753652217 18753652217

产品详情

双轨双帘无机复合特级防火卷帘门：该防火卷帘属双轨双帘结构，两层帘面之间设有一定厚度的空气层。每幅帘面由三层材料复合组成：受火面采用英特莱防火耐火布，背火面采用防热辐射布或其它耐高温布，中间隔热层选用经特殊处理的增强型硅酸铝耐火纤维毯，山东防火卷帘门哪家好，帘面厚度为10~20mm。

帘面横向设置通长薄钢带@300~600mm;帘面纵向设令2mm的不锈钢钢丝绳@1500mm;为抗负压，在导轨内的两端设帘面增强钢带，间隙地增加“T”型结构，山东防火卷帘门厂家，防止火灾时产生的负压造成帘面从导轨中滑落的现象。该防火卷帘隔热性好，完全满足《高规》要求，不需用水保护，是一种新的特级防火卷帘。目前许多地方已推广应用。

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，设备应有专人使用和保管，山东防火卷帘门批发，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，山东防火卷帘门，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

浅析防火卷帘门的安装要求

在商场、车站、医院这类公众场所，我们常常能看到防火卷帘门的身影，那防火卷帘门的安装要求和使用说明，有哪些事项是不得不知的呢?接下来就为你做个详细说明.防火卷帘门的安装要求和使用说明：

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
- 2、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50mm，以免摩擦;
- 3、调试及使用时，严禁底部站人.电器设施不得擅自拆搬;

启成消防科技(图)-山东防火卷帘门厂家-山东防火卷帘门由潍坊启成消防科技有限公司提供。潍坊启成消防科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防盗门等行业积累了大批忠诚的客户。启成消防科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！