

西宁市聚乙烯闭孔泡沫填缝板L-1100

产品名称	西宁市聚乙烯闭孔泡沫填缝板L-1100
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	630.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板

采用复合材料加工生产而成，具有独立闭孔气泡结构，密度小、防渗透性能好。无吸水性，耐冲击性，耐气候性，自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。适用于水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、充当挡阻墙之伸缩接缝板。具备雄厚技术的苏州天地彩钢，打造让客户百分百满意的产品。聚乙烯闭孔泡沫板特点1、高温时不流淌，低温时不脆裂；2、表面吸水率低，防漏防水性能佳；3、质轻，方便于运输施工，基本化学属性稳定；4、耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良；

现在，闭孔泡沫板以利用到混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；制感化沉降缝、框架构造的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、地道混凝土之过水接缝板；地铁、地下通道混凝土止水接缝板。以下是闭孔泡沫板施工的技术要求。

- 1、闭孔聚乙烯塑料泡沫板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。
- 2、建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩永久变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 百分之。
- 3、闭孔聚乙烯塑料泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。

闭孔聚乙烯塑料泡沫板除了防水机能强之外还有其他的一些特点，如：耐寒(高温不脆裂)耐高温(高温不流淌)耐腐化(不怕盐酸碱类物质)存在独破的气泡构造，复兴率高还耐老化。它的各种特点促使了填缝板的利用范畴越来越广泛了。

衡水天鹏橡塑制品有限公司各种橡胶止水带（钢边止水带，外贴止水带，中埋止水带，可卸止水带、U型止水带、且型止水带、单组份聚氨酯密封胶，双组份聚硫密封胶，无砟轨道专用聚氨酯密封胶，丁基腻子止水带，丁基钢板腻子止水带，地铁用挡水条，遇水膨胀胶圈，管廊用ST止水条，弹性密封垫，高铁轨下弹性缓冲垫层，聚乙烯闭孔泡沫板，遇水膨胀止水条，GB自粘性止水条、遇水膨胀止水环，一次性注浆管，可重复性注浆管、SR塑性填料、GB柔性填料，三元乙丙防渗盖板，聚氯乙烯胶泥等各种施工缝用防水材料