

电动环链葫芦 jpkh 50 (m)

产品名称	电动环链葫芦 jpkh 50 (m)
公司名称	北京连磊起重设备经销部
价格	2600.00/台
规格参数	起重量:2000以上 (kg) 型号:jpkh 跨度:50 (m)
公司地址	北京市昌平区城区镇永安路商业综合服务楼
联系电话	010-69714312 13426131908

产品详情

起重量	2000以上 (kg)	型号	jpkh
跨度	50 (m)	起升高度	30 (m)
轨道型号	28-560	类型	环链电动葫芦

jpkh型环链电动葫芦是起重量为125-2000kg的提升和运行设备，具有体积小、自重轻，操作灵便等优点。jpkh型环链电动葫芦是技术成熟的系列产品，使用安全、质量优良、寿命长，效率高，广泛应用于工业、商业、手工业及服务性行业的企业中各种场所，是提高工效、改善劳动条件的理想设备。根据断电刹车原理设计的锥形转子电动机，有常速、快慢速起升速度的各种形式。在直齿轮减速器中，减速器内部安装防过载的磨擦离合器装置，使环链电动葫芦免于承受极端的超负荷，高强度耐磨损的钢制链条提升稳定安全。因此，具有非常的安全可靠性。手电门有直接控制和间接控制两种形式。间接控制为安全电压36伏，手电门防护等级ip54，锥型转子电动机防护等级为ip54。jpkh型环链电动葫芦采用各类行走机构，能完成直接和平面范围内的物料起重输送，行走轨道可以是普通工字钢，也可以是jkhb标准轨道。

技术参数：

环链电动葫芦	jpkh1		jpkh2		jpkh5		jpkh10	
额定负荷 kg	125	250	250	500	500	1000	1000	2000
型号 jpkh	1n-1f	1n-2f	2n-1f	2n-2f	5n-1f	5n-2f	10n-1f	10n-2f
起重行数	1	2	1	2	1	2	1	2
主起升速度 m/min	8	4	10	5	10	5	8	4
慢起升速度 m/min	2	1	2.5	1.25	2.5	1.25	2	1
起升电动	0.2/0.05	0.2/0.05	0.5/0.13	0.5/0.13	1.0/0.25	1.0/0.25	1.5/0.35	1.5/0.35

机功率 kw								
fc%cdf%	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20
电压 v	~ 220,y380							
起升高度 m	346				6	4	4, 6, 8	3, 4
控制电缆 线长度 m	0.8,1.8		4.8,6.8		4.8	2.8	4.8 6.8	1.8 2.8
集链盒 m	6.16	6.16	8.16	8.16	8.16	8.16	6.16	6.16
自重 kg	16	17	32	34	48	53	68	80
插图	1	2	1	2	1	2	1	2
设计高度 c mm	420	440	490	520	560	655	650	760
设计高度 c1 mm	415(500)		495(595)		650(740)		690(780)	
尺寸 b2 mm	145	145	185	185	225	225	280	280
尺寸 d1 mm	240	240	275	275	320	320	360	360
尺寸 d2 mm	172	172	204	204	224	224	224	224
尺寸 l1 mm	235	235	280	280	354	354	407	407
尺寸 l2 mm	110	110	120	120	156	156	167	167
中心误差 t1 mm	10	10	13	13	17	17	23	23