

肇庆车间地坪漆检测 VOC有害物质检测

产品名称	肇庆车间地坪漆检测 VOC有害物质检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

肇庆车间地坪漆检测 VOC有害物质检测

现代工业对地坪提出了越来越严格的要求，如食品、医药等工业要求地坪不起灰，无有害挥发物，干净无尘；机械工业要求耐强烈的机械冲击，耐磨损，能长期经受叉车等车辆的辗轧，即使局部损坏也容易维修；机床、仪器仪表等工业车间地面常受到各种油类侵蚀渗漏，难以彻底清除，要求地坪耐油性好，化学工业则要求地坪能耐各种化学介质的腐蚀。此外，现代文明的车间和家庭地坪应该平坦、亮丽、色彩丰富，给人们创造一个良好的工作和生活环境。因此随着涂料技术的飞快发展，地坪涂料的存在就有了其必要性和必然性，不同的使用要求又导致了地坪涂料的多样性。

地坪涂料，尤其是室内地坪涂料中的有害物质，一直都是大家关心的方面。室内地坪涂料通常为了达到一定的装饰效果、防护效果，通常会具备一定特殊功能，如防静电、防水、防火、耐腐蚀、耐磨损等性能。但是随着人们对绿色环保的要求不断提高，室内地坪涂料中的挥发性有机物含量、可溶性重金属的限量要求，也逐渐成为行业技术进步，国家监督抽查的重点检测项目。全新修改的GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》，经过多年调研，综合多方意见，已于19年12月31日发布，并在今年7月1号正式实施。博恩德负责涂料检测的工程师在GB 38468-2019发布以后，通过深入的了解，结合上一版本的检测经验，迅速展开了相关新检测指标及方法的测试，完成了对GB 38468-2019的全面了解。GB 38468-2019的制定和实施，是在综合二十多家涂料行业企业后，借鉴国内外相关标准，结合多年的抽检情况制定的。所以该标准极具权威性，先进性、科学性，也体现了国家对于涂料环保和保护消费者的决心。

GB 38468-2019将室内地坪涂料有害物质检测的适用范围进行了明确规定，包括了室内的定义、地坪基面的材料、施用的部位、性能等都有明确的定义。首先室内是指像工厂厂房、医院、学校、体育馆、地下停车场等有顶部、有遮挡的场所内部。涂装的地坪基面材料主要为水泥砂浆、混凝土、石材、塑料、橡胶、钢材等基面。施用的部位在底漆、中涂漆、面漆、罩面漆等。而且性能上是具有装饰和防护作用，如防静电、耐腐蚀、防滑等性能。详细的描述可以帮助我们更好的锁定室内地坪涂料检测的适用范围，不会造成以后检测概念的模糊。室内地坪涂料有害物质检测项目主要有挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和含量、苯b含量、甲苯、乙苯和二甲苯总和、乙二醇醚及醚酯总和含量测定、甲醛、游离二异氰酸酯总和、邻苯二甲酸酯类总和、可溶性重金属等。