

# 英标方矩管低合金规格执行标准尺寸信息

产品名称	英标方矩管低合金规格执行标准尺寸信息
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4990.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 材质:S355JR 产地:山东
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

英标方矩管低合金规格执行标准尺寸信息

英标矩形管、澳标矩形管、欧标矩形管、美标矩形管，及英标方管，美标方管。外标型材零售、批发、订扎，欢迎来电订购

英标矩形管规格 材质 (元)

60 × 40 × 4/5 S235JR S275JR/JO/J2 5180

70 × 50 × 4/6 S235JR S275JR/JO/J2 5180

90 × 60 × 5/6 S235JR S275JR/JO/J2 5180

110 × 80 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2 5200

130 × 100 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2 5200

150 × 120 × 8 S235JR S275JR/JO/J2 5200

160 × 130 × 6/8 S235JR S275JR/JO/J2 5260

180 × 150 × 8 S235JR S275JR/JO/J2 5260

190 × 150 × 6 S235JR S275JR/JO/J2 5260

200 × 160 × 8 S235JR S275JR/JO/J2 5280

250 × 200 × 6/10 S235JR S275JR/JO/J2 5280

290 × 250 × 6/10 S235JR S275JR/JO/J2 5280

320 × 260 × 8/12 S235JR S275JR/JO/J2 5300

400 × 340 × 12/14 S235JR S275JR/JO/J2 5300

450 × 380 × 12/14 S235JR S275JR/JO/J2 5320

500 × 400 × 14/16 S235JR S275JR/JO/J2 5350

更多规格欢迎来电咨询

英标方管

60\*60\*4 60\*60\*5 70\*70\*4 70\*70\*6

80\*80\*5 80\*80\*6 90\*90\*5 90\*90\*6

100\*100\*5-10 120\*120\*5-10 150\*150\*5-12

180\*180\*5-10 200\*200\*5-10 250\*250\*5-12

300\*300\*8-14 320\*320\*8-14 360\*360\*6-14

400\*400\*6-16 450\*450\*6-16 500\*500\*10-18

三峡如东海上换流站平面面积接近一个标准足球场，高度约等于15层居民楼，重量接近10个响水海上升压站，是名副其实的“大块头”。因目前大吊装能力的起重船为1.2万吨，传统浮吊安装模式无法满足该换流站约2.2万吨的吊装重量要求，三峡集团组织各参建单位组成项目团队，创新使用浮托法进行海上换流站安装（以下简称浮托安装）。

海上换流站浮托安装技术经理伦灿章告诉记者，浮托安装分为陆地建造与海上安装两个阶段。在陆地建造阶段，采用甲板支撑框架（DSF）将上部模块架高；在海上安装阶段时，通过驳船压载，将上部模块下放至导管架上，在此过程中，通过桩腿耦合缓冲装置（LMU）吸收组块与导管架之间的碰撞力，完成安装任务。