

塑料进口高分散高光亮黑色母F-1 耐温进口高分散高光亮黑色母F-1

产品名称	塑料进口高分散高光亮黑色母F-1 耐温进口高分散高光亮黑色母F-1
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

TPU的主要特性有：

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ISO 1183	1.20	g/cm ³	
	邵氏硬度A	ISO 7619	90	Shore A	
机械性能	邵氏硬度D	ISO 7619	42	Shore D	
	拉伸强度	DIN 53504	34	MPa	
	拉伸模量	DIN 53504	4.0	MPa	
	300%拉伸模量	DIN 53504	7.0	MPa	
	断裂伸长率	DIN 53504	670	%	
	撕裂强度	ISO 34-1	76	N/mm	
	磨耗	ISO 4649	40	mm ³	
	压缩形变24h 23	ISO 815	24	%	
热性能	压缩形变24h 70	ISO 815	42	%	
	熔融温度范围下限	Huntsman	177		
	熔融温度范围上限	Huntsman	196		

TPU抗静电可分聚酯聚醚，透明本色和黑色，透明本色可达十的八次方，导电只能做黑色可达十的三次方

硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高：TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

