

柔性填料有较好防渗止水效果 塑性止水材料施工方法介绍

产品名称	柔性填料有较好防渗止水效果 塑性止水材料施工方法介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

柔性填料有较好防渗止水效果 塑性止水材料施工方法介绍

GB柔性填料产品介绍：

GB柔性填料是针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，可替代面板坝接缝止水常用材料IGAS - MASTIC系列产品。

GB柔性填料特点：

GB柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时。

GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

几年来，我公司生产的GB柔性填料，先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

以上便是腾达公司小编编辑整理的相关内容，资料方面是经验之谈，有可取之处可来电进行咨询，实体企业，如需技术方面的支持可来电进行咨询。