

地下设施CB式止水带勿重压 中置式止水带贮藏条件

产品名称	地下设施CB式止水带勿重压 中置式止水带贮藏条件
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

地下设施CB式止水带勿重压 中置式止水带贮藏条件

中埋式橡胶止水带的执行标准？

中埋式橡胶止水带作用与原理背贴式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

中埋式橡胶止水带执行标准：

中埋式橡胶止水带采用标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。

中埋式橡胶止水带贮藏注意事项：

我公司可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。

成品应取直平放，勿加重压。存放场所一般保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。

中埋式橡胶止水带适用范围;

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

以上介绍的内容就先介绍到这里，我公司实体企业，可来电进行定制特殊型号的定制，产品规格型号齐全，请您放心选购。