

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:来图加工 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器建筑标准分为四级，但我国经济发展很快，对办公建筑要求也越来越高，以单位建筑面积设一台电梯的做法不够科学和合理，萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器所以本次改为“乘客电梯的数量、额定载重量和额定速度应通过设计和计算确定”，具体来说，应根据建筑规模、使用特点、楼层数、每层面积、人数、电梯主要技术参数等因素综合考虑，确定电梯数量与位置，萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器电梯配置数量应满足上下班高峰时段在30min内运送总人数90%以上的要求。办公建筑无法额定总人数时，可按建筑面积9m²/人的指标推算。电梯的载重量不宜小于1250kg/台，多层办公建筑电梯速度建议采用1.60m/s以上，大型高层或超高层办公建筑应采用2.5m/s以上的电梯。

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器增加计算机中心机房门的防盗要求。因为计算机中心机房是整个办公建筑的核心部分，尤其是银行、证券公司、税务、海关等的计算机房更是要害部门。同时计算机中心机房的门还应考虑防火要求。

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器为新增内容，提出了不利朝向（如东西朝向）的遮阳要求，以提高办公环境的舒适度。

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器从目前和未来发展来看，大型写字楼、商务办公楼和酒店式办公楼对门厅要求更高，在空间上有的设置了中庭，并增加了很多商务活动功能，如商业洽谈、电话、传真、邮政、银行、预订机票等，因此在本条中增加“商务中心、咖啡厅”等相关内容。

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器增加门厅的中庭空间设计的基本要求。

4.1.9 第1款：增加走道宽度应满足防火疏散要求。

萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器当前办公建筑中大量出现“开放式办公室”和“低隔断写字间”，各种弱电和强电插座往往结合办公桌位置进行设置，为方便格局变动，萃取精馏下塔再沸器凝液罐设备厂家，丁二烯汽提塔再沸器凝液罐制造厂家，菏泽花王容器通常采用网络地板综合布线。