

合肥主变大门合肥主变可拆卸消音大门合肥主变泄压大门

产品名称	合肥主变大门合肥主变可拆卸消音大门合肥主变泄压大门
公司名称	合肥庐阳区美河自动门经营部
价格	.00/个
规格参数	sayok:安徽赛科 SKZHB1:颜色可选 安徽合肥:尺寸可定制
公司地址	合肥市庐阳区缤纷南国沐风居8#5区105+205室
联系电话	18705514743 13637092221

产品详情

供应：主变大门、主变室大门、主变压器大门、主变可拆卸消音大门、主变泄压大门、主变消音门、合肥主变大门、合肥主变室大门、合肥主变压器大门、合肥主变可拆卸消音大门、合肥主变泄压大门、合肥主变消音门、主变泄压门

变压器室主变大门又叫可拆卸式变压器室大门，变电站大门，可拆卸式隔音主变大门，有可靠安全性能，有足够的使用寿命、有良好的隔声隔热性能和防火性能、使用方便灵活和应用成本相对较低，所以选择的人很多，大多的变电站主变室大门均有高宽大的特点。

变压器室钢门窗适用于一般工业及民用建筑的独立的或附设的封闭式开敞式变压器室。可分为封闭式变压器室门和开敞式变压器室门，封闭式变压器室门又可分为高式和低式两种。变压器门开启方式分为单

扇平开门和双扇平开门，中间过道为180度开的门。防火隔墙为防火门，高压变压器室门需要通风散热，所以门下方需带百叶窗，并加防鼠金属网。所有门必须有效接地。低压室可带可不带门下百叶。尺寸大小按设计要求加工制作。

封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种；门洞高有2700、3300、3600也是三种。组合成六个洞口尺寸。

敞开式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种，门扇高度均为1800

特点：

折叠式大门配带特种轴承的铰链，开启轻便灵活。

大门上设供检修专用的小门，以方便日常巡视检修。

多重隔声消音措施，隔音消声效果显著。

大门外表可采用“舰用板”，外表美观大方。当用户有特殊要求时，可更换其它表面材料。

可弥补土建设计中因条件限制，进风面积不够时而采用门上带消声百叶窗，以满足通风要求。

上发布图片均为本公司原创作品，如有雷同，纯属盗图。

安徽赛科特种工业门源头工厂欢迎来厂考察，签约定单，报销往返车费。