

水平垂直燃烧试验机

产品名称	水平垂直燃烧试验机
公司名称	昆山讯科仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:XN-5400 产品规格:适用标准：UL-94-2006 外形尺寸:1400X65X1300（mm）
公司地址	周市镇华盛东路5号8号房
联系电话	0512-57565682 13862662661

产品详情

产品型号	XN-5400	产品规格	适用标准：UL-94-2006
外形尺寸	1400X65X1300（mm）	重量	230（Kg）
产品用途	阻燃安全试验		

水平垂直燃烧试验机（ul94最新标准）

燃烧性试验是iec 60950，ul 94、iec707、iec 695-2-2、iso1210等标准规定的模拟安全试验项目。

本燃烧性试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

机器特点及技术参数：

试验部分和控制部分组成采用一体化设计，方便现场安装和调试

控制系统自动化程度高

进口时间控制仪表及控制按钮，观察记录方便

无线摇控计时装置

符合 ul94-2006最新标准

内部容积：0.75立方

本生灯灯管直径 $9.5\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ 上长度约 100mm

燃烧角度可调： 0° -- 45°

可移动的燃烧总成

配带排风装置，

提供可供燃烧试验的样品架

数字式计时器精确到0.1秒

提供内部照明灯

单次、连续测试切换功能

燃气控制系统，内置气体流量表、流量阀和压力调节阀。

大滑动窗

隔离操作方便、安全、无尘

燃烧源控制精确，试验结果准确、重复性好

电压 $\text{ac}220\text{v} \pm 5\%$ ，单相，50hz

用户需自备纯度为98%以上的甲烷气体，和烟气排放管路。

测试项目：hbv0v1v25v5vbvtm（水平、垂直燃烧测试）

本系统不包含以下测试项目：hbfhf-1hf-2(泡沫材料的水平燃烧试验)