

# 广东江门鹅卵石厂家联系方式

产品名称	广东江门鹅卵石厂家联系方式
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

锰砂滤料选用原则?

答：

锰砂滤料是以天然锰砂或锰矿为原料，经过破碎加工、反复筛选，加工成不同含量的锰砂滤料。外观粗糙，呈褐色，具有良好的除锰除铁功能

锰砂滤料常用规格

0.25-0.5mm 0.5-0.8mm 0.8-2.0mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm

特殊规格可根据用户需求另行加工。

锰砂滤料作为地下水除铁和除锰的过滤介质，其形态主要是以氧化锰为主。水质选择应根据我国各地区地下水中铁、锰的含量，选用不同含量的锰砂，以保证水质为达到保证过滤后的水质达到饮用水水质标准，选用规格应为0.5-1mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-25mm仅作为支撑层，锰砂滤料仅适用于地下水除铁，锰含量低于20%的锰砂不适用。应优先选用经科学试验或生产证明具有良好除铁除锰效果的天然锰砂各种各样的材料被用作过滤介质。

- 1、天然锰砂滤料的平均密度一般为3.2g/cm<sup>3</sup>至3.6g/cm<sup>3</sup>范围内。使用中对密度有特殊要求者除外。
- 2、天然锰砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%。
- 3、天然锰砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。
- 4、滤料的水浸出液应不含对人体有毒、有害物质。

5、天然锰砂滤料应不含肉眼可见泥土、页岩和外来碎屑，含泥量不应大于2.5%。

要与过滤器结合使用。将这三种滤料放入过滤器中，将粒径较大的一侧放下，然后依次上升，粒径依次变小。滤料的作用只是截留水中的悬浮物、胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。水从过滤器上方的进水口进入，然后经过层层过滤介质过滤，杂质和悬浮颗粒被过滤掉。过滤后的水从滤板的水帽即过滤管中流出，然后收集，后从过滤器的出水管中流出。

石英砂滤料做净水材料使用，一般与无烟煤滤料、鹅卵石滤料配合使用。

过滤器中有不同的过滤材料。根据这些滤料的比重和粒度，它们的分布是有序的。上层主要布置比重较小、粒径较大的无烟煤滤料，中层布置比重中等、粒径较小的石英砂滤料，垫层采用比重较大、粒径较大的砾石。一般来把大尺寸的石英砂和鹅卵石被称为砾石。