

# 主变泄压墙 主变泄爆墙 合肥主变电站泄压吸音墙 主变电站泄压墙

产品名称	主变泄压墙 主变泄爆墙 合肥主变电站泄压吸音墙 主变电站泄压墙
公司名称	合肥庐阳区美河自动门经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区缤纷南国沐风居8#5区105+205室
联系电话	18705514743 13637092221

## 产品详情

供应：主变泄压墙 主变泄爆墙，主变电站泄压吸音墙，合肥主变电站泄压墙，主变电站泄压墙，合肥主变泄压墙，合肥主变电站泄压吸音墙，合肥主变电站泄压墙，泄压消音墙

主变泄压墙产品特点：耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求，防火性能优越，保温性能突出,爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整空腔厚度实现，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现，防渗漏工艺成熟。

1、轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上，比空心砌块轻100kg以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，板柱连接具有良好的抗震性能，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑、软地质及沙滩、海滩建筑。

2、保温隔热性能好：复合夹芯墙板在生产过程中，内部形成了众多真空气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层，使板材的导热系数仅为0.12w/mk，热阻值为2.00，可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用，可谓节约能源的\*佳选择。

3、隔声防水性能好：板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40db，防水

、防潮、抗冻融均达标准。

4、增加使用面积：墙体薄，可增加使用面积8~10%以上。

5、安装加工性能好：墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割，随意制造建筑格局。

6、施工快速：干法作业，安装简单方便，比砌块墙体快6倍以上，可大大缩短工期。

7、表面装饰性能好：墙板表面平整度好，填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。

8、综合造价低外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损、燃烧性能：不燃。热荷重收缩温度：643度。吸湿性：3.9%。

以上发布图片均为本公司原创作品，如有雷同，纯属盗图。

安徽赛科特种工业门源头工厂欢迎来厂考察，签约定单，报销往返车费。