

# 内蒙古矿用防水密闭门MMB2.0厂家直销

产品名称	内蒙古矿用防水密闭门MMB2.0厂家直销
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

内矿用防水密闭门MMB2.0厂家直销

山西防水密闭门，内防水密闭门，陕西防水密闭门，矿用防水密闭门。提到矿井下非常重要的一款风门--矿用防水防火密闭门，它的作用也是非常重要的，防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内来密闭防水之用，以防止水的突然浸入又能防火，容易关闭，门体采用钢制结构，门体纵横双向附加强筋，门框通过筋钩与混凝土墙体连接，本密闭门是一种能气密性的门。

井下防水密闭门（煤矿自动防水风门）特点，防水密闭门厂家和利隆，防水密闭门看似不起眼，很普通，但是还是很有技术含量的，平钢板、井字筋板、圈梁等材料选择上，组焊上都严格把关，以及门框的组成，槽钢、工字钢框架结构上，细节的处理也是尤为的注意。任何一个细节都可的生产出的产品不达标。所以防水密闭门议定要找的厂家生产制作。

特点：1、密闭门操作简单，容易 2、重量轻，解决了密闭材料运输困难，耗时耗工问题，  
3、施工速度快，一般只需5-7分钟，快只需4分钟，即可完成临时封闭。  
4、封堵效果好，漏风率小，密性好。  
5、适用范围广，可在不同断面形状、不同支架形式的巷道中使用，具有通风性。  
6、密闭具有骨架支撑及封堵作用，不需要临时支护内矿用防水密闭门MMB2.0厂家直销

7、还可当做临时风门使用。进行临时调风。8、密闭可以反复使用，可节省大量木材。MMB矿用防水防火密闭门和普通的矿用无压风门在外形上是有很大差异的，这种矿用风门的主体结构是钢结构焊制而成，门体纵横双向附加加强筋，门框通过筋钩与混凝土墙体连接。煤矿防水密闭门的预埋件、加强筋、合页、插销、门锁等五金配件熔融温度不低于1000度，门框、门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板，且为一次辊轧成型，门框钢板厚度为25#槽钢，加强筋为12mm冷轧钢板，门扇面钢板厚度为10mm；所用的材料均为材料，在生产制作的每一道工序都有专门的质检人员严格把关，防止因小失大，这些工序都是相辅相成的，唯有制作精良才能对的起客户。内矿用防水密闭门MMB2.0厂家直销

说了这么多，还没有说MMB矿用防水防火密闭门在哪里用，它安装在主排水泵房和主变电所硐室之

间使用；变压器硐室，架线电机车库，绞车配电电气设备，消防器材库和充电室,采区变电所，带式输送机等各种硐室，材料库处门口,目的是起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延，防水防火密闭门还能防止在发生水灾或火灾时危机到重要矿用设备和矿工的安全，从这里就能看出矿用防水防火密闭门在矿井下的重要作用 and 地位。它就像守护卫士一般的存在。 和利隆公司生产制作的MMB矿用防水防火密闭门无论在原材料的选择上，制作的把控上，都是对得起客户的，因为，作为一个长期供应煤矿设备的生产企业，是不会搬起石头砸自己的脚，砸自己的品牌。唯有不断认真的完成客户交代的订单，才是我们永恒的信念