

渗透结晶水泥基防水涂料施工效果

产品名称	渗透结晶水泥基防水涂料施工效果
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 凝结时间: \geq 20 施工:开刀、凿子、锤子
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

健康与安全

本产品含有水泥成份。若本产品接触皮肤，应用净水冲洗；若接触到眼睛，立即用大量洁净水冲洗并寻求医护；避免吸入干粉。必要时，请佩戴合适的个人防护用具，例如手套、护目镜、防尘口罩等。

使用方法

将一袋25kg朗凯奇粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中（抹面法：5.5L水；涂刷法：10L水），搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟，再搅拌一次，浆料即可使用。十字交叉至少涂刷两层，当上一层已固化，产生足够的强度后，可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。夏季室外施工的涂层应在6小时后进行洒水养护

应用范围

产品适用于工业与民用建筑的地下工程、地铁及涵洞、水池、水利等工程混凝土结构的防水与防护。

特点

- 1、适宜在潮湿的的基面上施工，还能在渗水的情况下施工。
- 2、能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料不存在老化问题，与混凝土同寿命。

