

单级管道离心泵、管道增压泵

产品名称	单级管道离心泵、管道增压泵
公司名称	淄博市潜山工业泵厂
价格	850.00/台
规格参数	品牌:潜山 型号:IS、ISR 材质:铸铁
公司地址	博山区崮山镇北崮山村
联系电话	0533-4820205 13851743444

产品详情

品牌	潜山	型号	IS、ISR
材质	铸铁	性能	耐磨
用途	管道增压泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	3.5~460 (m ³ /h)	叶轮数目	单级
扬程	2~33 (m)	汽蚀余量	2.5 (m)
吸入口径	32~400 (mm)	排出口径	32~400 (mm)
结构原理	喷射泵		

典型用途：输送清水或物理化学性质类似于水不含固体颗粒的液体

- 一般工业
- 排水
- 供水
- 消防

水泵特点：

- 结构简单，性能可靠，使用维修方便
- 体积小，重量轻
- 抗汽蚀性能好
- 电耗低
- 根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计，其技术标准均向国际标准靠拢，达到国际先进水平。是全国推广节能泵类产品

结构说明：

- 通用性广，全系列共140种规格，但只用四种轴；同一规格的轴、轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换；全系列泵的悬架也只有四种
- 后开式，拆开泵盖和叶轮时无需拆卸吸水和排出管路
- 悬架内装有两个球轴承，用机械油或润滑脂润滑
- 泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动
- 蜗室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体

· 软填料或机械密封结构

型号说明：

性能参数：

- 口径：32 ~ 200mm
- 流量：3.5 ~ 460m³/h
- 扬程：2 ~ 133m
- 转速：1450/2900r/min；最高转速为3500r/min，用于60周波电源时，叶轮直径有所减少
- 温度：80
- 电压：380 v
- 工作压力：允许吸入管路压力0.3mpa，泵的最高使用压力1.6mpa

更多单级单吸离心泵系列：

is型单级单吸卧式离心泵	xa型单级单吸离心泵
cz型直联式离心泵	iz型直联式离心泵
ez型直联式离心泵	