石墨基柔性接地体的产品优势特点介绍永安

产品名称	石墨基柔性接地体的产品优势特点介绍永安
公司名称	泊头市永安防雷器材有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:永安 规格:直径28mm 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大赵屯村（注册地址）
联系电话	15512890407

产品详情

永安防雷生产的石墨基柔性接地体、石墨接地线是一种新型非金属导电材料，性能稳定，自身电阻率低，耐高低温，耐酸碱腐蚀，耐大冲击电流，材料性质不发生变化。该产品常用的规格是直径20mm、直径28mm以及40*5mm等，量大购买有优惠。

主要性能特点 1、石墨基柔性接地体，柔性石墨接地体，柔性石墨接地线既有不锈合金的抗腐蚀、不生锈、热稳定和高强度特性，又具有石墨稀的耐腐蚀、不生锈、耐大电流冲击、接地电阻稳定、易于土壤融合，向大地泄放雷电流快以及不导磁，抗直击雷感应脉冲击、防雷二次效应危害的特点。 2、强度大、抗拉、抗压、抗冻、耐折、耐高低温、性能稳定、安全可靠、使用寿命长30年。在使用期间免维护、免更新工程，节省土地、材料和经费。 3、石墨基柔性接地体，柔性石墨接地体，柔性石墨接地线采用特制不锈合金焊条焊接，其连接焊接部位由于焊接时产生高温、将合金中的残余碳清除，其结晶体抗腐蚀不生锈、无需防腐蚀涂层保护工艺，安装施工简单，省工省时。 4、电缆状可圈可绕，搬运安装施工方便，在高电阻土壤中可无限延长，直至达到接地电阻的要求长度，且无需焊接加长。 5、适用范围广，可在电力、铁路、通讯、化工、古树古建筑防雷等多种行业当中，产品适合于高盐、高酸碱、高地阻地区使用。

与其它传统接地极比较优势软体石墨接地线与软体石墨接地模块配合使用降低电阻率性能优于其它传统接地极，节约开挖土方量50%，减少施工强度，缩减施工时间，减少青赔费用50%，使用寿命长达50年以上，无二次维护费用，在交通不便的山区，不需要再搬运焊机等笨重设备，安装流程简化，搭接连接即可，大大缩短安装施工时间，因此在高土壤电阻率接地工程中软体石墨接地极是好的选择。