

空调循环（冷冻）泵（洽谈电话：）

产品名称	空调循环（冷冻）泵（洽谈电话：）
公司名称	淄博市潜山工业泵厂
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:潜山 型号:ISW200-250A 性能:无泄露
公司地址	博山区崮山镇北崮山村
联系电话	0533-4820205 13851743444

产品详情

品牌	潜山	型号	ISW200-250A
性能	无泄露	材质	铸铁
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
泵轴位置	卧式	必需汽蚀余量	3.0m
转速	1450 (r/m)	功率	15K (w)
效率	78%	流量	184.4 (m3/h)
叶轮结构	封闭式	叶轮数目	单级

产品概述isw型卧式离心泵根据is型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品

产品特点1. 运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。2. 滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。3. 噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。4. 故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。5. 维修方便：更换密封、轴承，简易方便。6. 占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。产品用途1、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80。2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t 120。3、lswb卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~c~+120。4、lswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20~c~+120。型号意义例如：isw100-160(i)abisw-卧式离心泵100-泵进、出口公称直径(mm)160-叶轮名义直径(mm)i-流量分类ab-叶轮经第一、二次切割部分参数

型号	流量q	扬程(m)	效率(%)	转速(r/min)	电机功率(kw)	必需汽蚀余
----	-----	-------	-------	-----------	----------	-------

	(m ³ /h)	(l/s)))	量 (npsh)
150-350a	150	41.7	142	70	2900	90	5.5
150-350b	140	39	135	76	2900	75	5.5
150-400	200	55.6	50	75	1450	45	3.5
150-400a	187	51.9	44	74	1450	37	3.5
150-400b	174	48.3	38	73	1450	30	3.5
150-400c	160	44.4	32	71	1450	22	3.5
150-250(i)	200	55.6	80	76	2900	75	4.5
150-250(i)a	187	51.9	70	75	2900	55	4.5
150-250(i)b	173	48.1	60	74	2900	45	4.5
150-315(i)	20	55.6	125	73	2900	110	4.5
150-315(i)a	187	51.9	110	72	2900	90	4.5
150-315(i)b	173	48.1	95	70	2900	75	4.5
200-200	200	55.6	12.5	78	1450	15	3.0
200-200a	179	49.7	10	76	1450	11	3.0
200-250	200	55.6	20	79	1450	18.5	3.0
200-250a	184.4	51.2	17	78	1450	15	3.0

批發說明20000元贈送郵
費等。

運費說明內免費送貨