

青岛高质量交流安规陶瓷电容

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 青岛高质量交流安规陶瓷电容 |
| 公司名称 | 青岛宝运来科技有限公司 |
| 价格 | .00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:国产 型号:y2 介质材料:陶瓷(瓷介) |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区世纪大道1438号五月蓝岸17号楼1单元102户 |
| 联系电话 | 13789869759 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 品牌 | 国产 | 型号 | y2 |
| 介质材料 | 陶瓷(瓷介) | 应用范围 | 安规 |
| 外形 | 异形 | 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 |
| 引线类型 | 径向引出线 | 允许偏差 | ± 20 (%) |
| 耐压值 | 2500 (V) | | |

特点: *适用于跨接用途 *尺寸紧凑 *降低成本 *安全稳定 应用：
这些陶瓷电容特别为ac交流用途而设计的，从而达到适应各种不同安全标准的安全要求。
这些电容适用于跨接和旁路。

| | |
|---|--|
| 主要内容: | |
| 技术要求: *运行温度: -25 ~+85 *额定电压: 250vac 300vac *测试电压: 1500vac for 1 min. 2600vac for 1 min. *容量: 10pf~10000pf measured at 1khz ± 10% 1.0-5.0 vrms 25 *散逸因素: y5p tan 2.5% at 1khz ± 10% 1.0-5.0 vrms 25 y5u tan 2.5% at 1khz ± 10% 1.0-5.0 vrms 25 y5v tan 5.0% at 1khz ± 10% 1.0-5.0 vrms 25 *绝缘阻抗: 10000m at 500vdc for 1 minute. *温度性能: 型号 误差 容量变化 温度范围 y5p ± 10% ± 10% -10% max -25 ~+85 y5u ± 10% ± 20% +22% -56% max -25 ~+85 y5v ± 20% +30% -80% max -25 ~+86 | |
| return | |