

高质量 高电压 高电流 回路电容

产品名称	高质量 高电压 高电流 回路电容
公司名称	青岛宝运来科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:PPS 介质材料:有机薄膜
公司地址	山东省青岛市黄岛区世纪大道1438号五月蓝岸17号楼1单元102户
联系电话	13789869759

产品详情

品牌	国产	型号	PPS
介质材料	有机薄膜	应用范围	高压
外形	方块状	功率特性	大功率
频率特性	中频	调节方式	固定
引线类型	径向引出线		

特点： 容量损耗随温度频率具高稳定性 特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性
高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构 用途： 适用于彩电的高压、脉冲电路、行逆程电路

主要内容:	
技术要求：	介质：聚丙烯薄膜 电极：铝箔作外露极板，真空蒸金属作内部串联电极
封装：	环氧树脂封装 导线：径向镀锡导线 引用标准：iec 384-137 ; gb 14579-1993
气候类别：	40/085/21 静电容量与额定电压：0.001 μ f-0.10 μ f/1000vdc ; 0.001 μ f-0.47 μ f/1600vdc
	0.001 μ f-0.022 μ f/2000vdc 静电容量误差：m= \pm 20% k= \pm 10% j= \pm 5%
散逸因素（损耗角正切）：	0.10% (at 20 1khz) 耐电压：2.0*ur (1 minute at 20)
绝缘电阻：	c 0.10 μ f ir 30000m (1minute at 20 and rh 65%)
耐久性：85	试验温度下，125%之额定电压1000小时，试验完成后： c/c 10% ; df 0.3% ; ir
	初始值的50% (20 1khz)