

高频回路 国产 有机薄膜

产品名称	高频回路 国产 有机薄膜
公司名称	青岛宝运来科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:PPN (cbb13) 介质材料:有机薄膜
公司地址	山东省青岛市黄岛区世纪大道1438号五月蓝岸17号楼1单元102户
联系电话	13789869759

产品详情

品牌	国产	型号	PPN (cbb13)
介质材料	有机薄膜	应用范围	高频消振
外形	方块状		

特点： 容量损耗随温度频率具高稳定性 高绝缘 无感型结构
高电流爬升速率并适用于大电流回路 用途： 电视中s - 形校正回路及高频高压回路
广泛应用于高频、大电流、直流、脉冲回路 滤波及噪音抑制回路

主要内容:	
技术要求：	介质：聚丙烯薄膜 电极：铝箔极板 包封：环氧树脂封装 导线：径向镀锡导线
	引用标准：iec 384-13 ; sj/t 10998-1996 气候类别：40/085/21
	静电容量与额定电压：0.001 μ f-0.47 μ f/100vdc ; 0.001 μ f-0.47 μ f/250vdc
	0.001 μ f-0.33 μ f/400vdc ; 0.001 μ f-0.15 μ f/ 630vdc 静电容量误差：m= \pm 20% k= \pm 10% j= \pm 5%
	散逸因素（损耗角正切）： 0.1% (at 20 1khz) 耐电压：2.0*ur (10s at 20)
	绝缘电阻：c 0.10 μ f ir 30000m c>0.10 μ f ir*c 3000s (1minute at 20 and rh 65%)
	耐久性：85 试验温度下，150%之额定电压1000小时，试验完成后： c/c 2% ; df/ df 0.4%
	; ir 初始值的50% (20 1khz)